

## T618镗床（国标产品）

产品名称	T618镗床（国标产品）
公司名称	滕州市众成机床厂
价格	260000.00/台
规格参数	类型:铣镗床 品牌:众成机床厂 型号:t618镗床
公司地址	滕州市北辛侯荆沟村西头
联系电话	13793725758

## 产品详情

### 卧式镗床

该系列产品具有刚性强、加工精度及加工效率高、稳定性好、横向行程长、承载量大、强力切削等特点。特别适用于对较大平面的镗、铣以及对较大箱体类零件及孔系的精加工。除可进行钻、镗、扩、铰孔外，还可利用多种附件进行车、铣、镗、螺等加工。该系列卧镗为同规格中加强镗杆型，适用于强力切削，机床各部均为矩形导轨，刚性强，精度稳定性好。均配有固定式或可拆式平旋盘，可加工尺寸较大的孔和平面。除可进行镗、扩、铰孔外，还可利用多种附件进行车、铣、螺等加工。均可配备数显装置，读数精度为0.01毫米，定位精度0.03毫米。

产品型号 t618型镗床车床特点 一、机床及其主轴系统具有较高的刚性，故能满足具有多种不同转速的加工要求。二、与机床刚性相适应的是主电机具有足够大的功率。三、机床的主轴变速和进给变速范围较大，因此它有较强的生产能力。四、机床上采用了选择式手柄变速操纵装置。五、各活动部件的夹紧用单手柄操纵，操作简便。用途范围 本机床是万能型机床，适用于机器制造业的各种孔和平面的加工。特别适用于加工黑色金属零件。本机床还可以单独的或借增加一定的工艺装备，加工各种大、中型零件台变速箱，减速箱及曲轴箱体等进行精度较高的钻、镗、扩及铰孔等工作。由于机床主轴的刚性较强，可以在主轴上安装铣刀来进行铣削，按上可拆卸式平旋盘，也可以加工大孔与大平面的工件。技术参数

主轴直径 85mm 主轴中心线距工作台面距离 最大800mm最小距离：0 主轴内孔锥度 莫氏5号 主轴转速种数 18 主轴最大行程（快速移动时400）：500mm 主轴转速范围 8-1000r/min 最经济镗孔直径 200mm 主轴每转主轴、主轴箱、工作台进给量种数 9 主轴每转主轴、主轴箱、工作台进给量范围 0.04-4.4mm 可拆式平旋盘进给量范围 0.058-6.38mm/r 工作台行程 纵向：1100mm 横向：850mm 工作

台、工作面面积 1050 × 900mm 主轴快速移动 1.8m/min 主轴箱及工作台快速移动 1.8m/min 主电动机功率 5.5kw 主电动机转速 1500r/min 快速移动电动机功率 2.2kw 快速移动电动机转速 1500r/min 机床外形尺寸 (长 × 宽 × 高) 4062 × 1775 × 2370mm 机床重量 8t

关于发票：以上商品标价为不含税价格，如需开票应另外加点、提供开户资料

售后服务：本厂出售商品因质量问题均享受三包政策，（人为操作或外力造成损伤破坏不在保修范围内）一年内免费维修，终身成本维修，提供原厂配件。附件不在保修范围内。

销售电话：0632-5811296 传真：0632-5811298

联系qq:915088575

"T618镗床（厂家直销国标产品）"的最大钻孔直径为85（mm），作用对象材质是金属，安装形式为落地式，主轴转速范围是1000（rpm），是否库存为是，工作台尺寸是4062X1775X2370（mm），类型为铣镗床，重量是8000（kg），型号为T618镗床，控制形式是人工，适用行业为通用，主电机功率是5.5（kw），布局形式为卧式，适用范围是通用，产品类型 of 全新，品牌是众成机床厂，最大镗孔直径为500（mm）