

武汉均磁铁硅铝VS080125磁环，.

产品名称	武汉均磁铁硅铝VS080125磁环，.
公司名称	武汉均磁科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品名:金属软磁 饱和磁感应强度:10500gs 初始磁导率:u26~147
公司地址	东湖开发区关山二路1-1号
联系电话	15827435996 18674068855

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍
产品信息名称：铁硅铝磁环vs080125品牌：v-core货号：vs0009 颜色：黑色

提示：您可以按回车键添加更多信息

产品特点铁硅铝磁粉芯由85%fe和9.6%si和5.4%al合金粉构成。主要特点是：替代铁粉芯，损耗比铁粉芯低80%，可在8khz以上频率中使用：饱和磁感应强度值在10500高斯左右，导磁率从26 μ -147 μ ；磁致伸缩系数接近零，在不同的频率下工作时无噪声产生；比mpp有更高的dc偏压能力，具有最佳性价比。

武汉均磁科技铁硅铝磁环

产品实拍

均磁科技铁硅铝产品实拍

均磁科技铁硅铝产品实拍

添加图片

产品特写图

均磁科技产品特写图

均磁科技铁硅铝产品实图

添加图片

产品颜色系列图

添加图片

当您在选材与材料应用设计中遇到不解之处可随时与本公司联系，我们将安排专人协助您选用最适宜的材料，确保您的设计方案与产品达到最优化。

产品尺寸参考图

添加图片

部分产品尺寸表(可供应铁硅铝全系列规格产品及不同导磁率的产品)

单位：mm

种类名称	长max	宽min	高max	al(nh/n2)
------	------	------	------	-----------

vs031125	8.51	3.43	3.81	52	
vs038125	10.29	4.27	4.57	66	
vs039125	10.29	4.27	3.81	53	
vs040125	10.80	4.57	4.57	66	
vs044125	11.90		5.89	4.72	
vs050125	13.46		6.99	5.51	

产品包装图

外纸箱包装

外纸箱包装

添加图片

铁硅铝产品应用

产品特性与应用 特性:低损耗,良好的dc偏流特性,较高饱和磁感应强度,磁致伸缩接近零 应用:用于pfc电感器、脉冲回扫变压器、储能滤波电感器、噪音滤波器、交流电感、输出电感、线路滤波器、功率因素校正 电路等。有时也可替代有气隙铁氧体作变压器铁芯使用。

定制说明

定制要求：

- 1、 来图加工
- 2、 根据设计需求加工
- 3、 来样加工

企业介绍

添加图片

企业证书

添加证书

添加质检报告

购买须知

1、 厂家货源正品

正品厂家直销，生产周期短，随时发货，满足客户需求

2、 关于尺码

统一 行业规格尺寸，性能指标要求均超过国内水平，特别是小磁芯dc偏流特性更是优于国外水平

3、 关于颜色

铁硅铝系列统一黑色

4、 关于客服

提供各类磁材应用的咨询服务及解决方案

5、 关于售后

无条件质量担保，支持质量问题退换货

6、 关于发货

公司默认能达、速尔、德邦，同城件当天到货，外省件隔天到货

"【武汉均磁】厂家直销铁硅铝VS080125磁环，价格优惠."的居里温度为6000（ ），饱和磁感应强度是10500Gs，初始磁导率为u26~147，矩形比是1，品名为金属软磁，密度是6.0（ g/cm3 ），剩磁为105（ mT ），矫顽力是小于1000（ A/m ），Le为5.09，产品AL值是68nH/(N*N)，产品尺寸为21.1*12.07*7.11