

# 广东湛江边坡支护排水细面仿古砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广东湛江边坡支护排水细面仿古砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产线:10型震动加压成型与密封养护 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

广东湛江边坡支护排水细面仿古砖 吸音耐潮耐压吸水率低

免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖

产品参数：

重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断  
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护  
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

随着城市建设进程的推进，对于建筑材料的需求越来越大。我们广西东联砦源建筑材料有限公司经过多年的研发和创新，成功研制出了广东湛江边坡支护排水细面仿古砖，该产品不仅具备免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖的优点，还具有吸音、耐潮、耐压和低吸水率的特点。

该产品的重量为2.5-3kg /块，具备较轻的重量，方便搬运和安装。 ，抗压强度在7.25Mpa-19.6 Mpa之间，保证了在使用过程中的稳定性和可靠性。

广东湛江边坡支护排水细面仿古砖主要用途为建筑庭院乡村景观隔墙隔断。它的设计结合了现代建筑的特点，形成了独特的仿古外观，能够提升建筑物的观赏性和装饰性。 ，该产品也广泛应用于市政道路的建设中，起到了重要的支护和排水功能，有效减少了路面积水和异常滑移的风险。

生产线采用了先进的10型震动加压成型与密封养护工艺，确保了产品的质量和生产效率。制作工艺采用了复合硅酸盐水泥和粉煤灰的混合材料，经过加压和密封养护后，产品具有良好的耐候性、防火性、抗

震性、保温性和环保性。

总的来说，广东湛江边坡支护排水细面仿古砖作为一种创新的建筑材料，具有多项优点。它不仅具备免烧实心砖和免烧青砖的优点，还在吸音、耐潮、耐压和吸水率方面具有明显的优势。它的制作工艺先进，产品性能稳定，适用于建筑庭院乡村景观隔墙隔断和市政道路的支护排水。，它的特点特别适合于需要安静和舒适环境的场所，如学校、医院和居民区。