

# 广西昭平市政广场人行道景观乡村围墙实心砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西昭平市政广场人行道景观乡村围墙实心砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砭源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:2.5-3kg /块 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 生产线:10型震动加压成型与密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

广西东联砭源建筑材料有限公司是一家专业生产水泥砖的厂家，我们引进了先进的生产线和制作工艺，致力于生产高质量的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖。今天为大家介绍的产品是广西昭平市政广场人行道景观乡村围墙实心砖，该产品具有吸音耐潮耐压和低吸水率的特点。

**产品特点：** 耐候：我们采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰材料，使产品具有优异的耐候性能。

防火：免烧实心砖在高温下表现出良好的防火性能，能有效减缓火势蔓延。

抗震：由于使用了10型震动加压成型与密封养护技术，该产品具备较高的抗震能力。

保温：广西昭平市政广场人行道景观乡村围墙实心砖的导热系数较低，能有效保持室温稳定。

环保：我们的产品在制作工艺上采用了加压经过密封养护的工艺，减少了对环境的污染。制作工艺：

广西昭平市政广场人行道景观乡村围墙实心砖采用了复合硅酸盐水泥和粉煤灰材料，并通过10型震动加压成型与密封养护工艺制作而成。这一制作工艺确保了产品的压力强度和质量稳定性，使产品在使用过程中更加耐用。

**主要用途：** 建筑庭院：广西昭平市政广场人行道景观乡村围墙实心砖适用于建筑庭院的围墙隔断，能够提供安全可靠的隔离作用。

乡村景观：该产品在乡村景观设计中被广泛应用，能够营造出具有乡土特色的环境氛围。隔墙隔断：广西昭平市政广场人行道景观乡村围墙实心砖作为隔墙材料，具备良好的隔断功能，能够有效划分区域。

**产量参数：** 参数名称 参数值

2.5-3kg /块

抗压强度

7.25Mpa-19.6Mpa

主要用途

建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线

10型震动加压成型与密封养护

制作工艺

复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

## 特点

耐候、防火、抗震、保温、环保等

通过以上描述，相信大家对广西东联砦源建筑材料有限公司生产的广西昭平市政广场人行道景观乡村围墙实心砖有了更加深入的了解。我们的产品具有稳定的质量和出色的性能，适用于各种建筑庭院、乡村景观和隔墙隔断的需求。如果您对我们的产品感兴趣，欢迎来电咨询或亲临我们的厂家进行实地考察。