

# 输送带专业供应尼龙输送带ep200输送带

产品名称	输送带专业供应尼龙输送带ep200输送带
公司名称	三门县容禾橡胶厂
价格	18.00/平方米
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	三门县高视乡高视村
联系电话	86 0576 83105197 13968528486

## 产品详情

### 概念介绍

英文名：conveyor

一、输送带广泛应用于水泥、焦化、冶金、化工、钢铁等行业中输送距离较短、输送量较小的场合。

产品结构：本产品采用多层挂胶棉帆布作骨架，表面覆盖性能良好的橡胶材料，经硫化而制成。

输送带系列产品有普通棉帆布输送带、尼龙（nn）输送带(分为nn-100型、nn-150型、nn-200型、nn-250型、nn-300型、nn-350型、nn-400型)、聚酯（ep）带(分为ep-100型、ep-150型、ep-200型、ep-250型、ep-300型、ep-350型、ep-400型)、大倾角(波状挡边)输送带、裙边隔板输送带、环形输送带、花纹输送带{由于运送物料不同和输送倾角大小不同，要求花纹形状和高度也不同。常用的花纹输送带品种如：人字形花纹输送带（人字输送带包括上凸、下凹人字输送带）、八字形花纹输送带、鱼骨花纹输送带、u形花纹输送带、圆柱形花纹输送带、麻点花纹输送带等，或根据用户要求设计}、止水带、pvc或者pvg整芯阻燃带等；并能提供各种特殊性能的输送带（一般阻燃输送带、耐热输送带、耐灼烧输送带、高耐磨输送带、耐酸输送带、耐碱输送带、耐寒输送带、耐油输送带、耐高温输送带、高强度输送带及食品输送带、特氟龙输送带、不锈钢输送网带、链条输送网带、输送网带）。

## 规格型号

输送带根据使用环境和要求的不同分为很多规格和型号：

1.根据运输量的大小按宽度分为：b200 b300 b400 b500 b600 b650 b800 b1000 b1200 b1400 b1600b1800 b2000等常用型号（b代表宽

度，单位为毫米）。

2.按使用环境的不同，分为普通输送带又包括（普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型）、耐热输送带、耐寒输送带、耐酸

碱输送带、耐油输送带、食品输送带等型号。其中普通输送带和食品输送带上覆盖胶最低厚度为3.0mm，下覆盖胶最低为1.5mm；耐热输

送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带上覆盖胶最低厚度为4.5mm，下覆盖胶最低为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按

1.5mm来增加上下覆盖胶的厚度。

3.按照输送带布层拉力强度分为普通输送带、强力输送带。强力型的帆布输送带分为尼龙输送带（nn输送带）和聚酯输送带（ep输送

带）。

补充说明：强力输送带的强力层为聚酯帆布(ep),具体又分为ep100型、ep150型、ep200型、ep250、ep300型、ep350型、ep400型等；还可以是尼龙帆布(nn)，可以分为nn100、nn150、nn200、nn250、nn300、nn350、nn400、nn450、nn500型等。

"输送带厂家专业供应尼龙输送带ep200输送带"的是否进口为否，网丝直径是0.3（mm），加工定制为是，材质是尼龙，拉力强度为强力，节距是0.36（mm），输送带类型为尼龙输送带，应用范围是矿山采掘，型号为400-2000mm，是否标准件是标准件，品牌为容禾，带宽是400-2200（mm），样品或现货为现货，螺距是0.25（mm），适用环境为耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,防滑,防潮,防静电,防腐蚀，属性是橡胶类