Flygt飞力泵用 X, XA密封，ITT，分体式 泵号3085水泵机械密封

产品名称	Flygt飞力泵用 X, XA密封，ITT，分体式 泵号3085水泵机械密封
公司名称	嘉善新诚密封件厂
价格	180.00/套
规格参数	加工定制:是 类型:动环、静环 材质:金属
公司地址	嘉善县罗星街道罗星精密机械创业园5幢208室
联系电话	86-57384838380 13666783111

产品详情

机械密封厂家供应水泵机械密封

飞力泵用机械密封件，飞力x, xa型密封，itt，分体式 泵号3085

瑞典飞力泵密封件

飞力污水泵密封件系列（itt泵）,分上端面和下端面两部分组成

泵号3085、4351、4352、4400、2024、2060、2066、2075、2101、3041、3057、3065。内径20mm,

上端面材料： 石墨、整体不锈钢

下端面材料： 合金

机械密封属内装，内流，单端面，单弹簧，非平衡型结构。其主要特点。

1.利用挡川将弹簧,波纹密封圈，动环，传动套，组合在动环座内，使各另部件组成一个整体，便利安装，使用更加方便。2.本系列利用波纹密封圈，解决了泵轴在介质中长期使用后，因泵轴锈蚀使o型圈无法在泵轴上自由移动，导致密封端面因磨损而无法得到补偿而产品泄漏。3.本系列密封利用波纹密封圈，解决水泵泵轴的窜动而造成密封面脱开，致使密封失败。4.该系列密封件在它的范围使用，能大大地提高水泵使用寿命。

运行参数

密封腔压力：0~1.2mpa密封腔温度：-20°C~150°C线速度：≤3000r/min介质：水,污水,油类及其它弱腐蚀性液体

联系地址：浙江省 嘉善县
罗兴街道鑫锋开发区108号联系电话：0573-84181880/13666783111传真号码：0573-84181890腾讯qq：394335775阿里旺旺：xinchengmfj

常规包装

"Flygt飞力泵用 X, XA密封，ITT，分体式 泵号3085水泵机械密封"的作用为轴用密封，是否进口是否，线速度为为≤3000r/m，加工定制是是，材质为金属，类型是动环、静环，型号为ITT，是否标准件是标准件，适用范围为汽车,泵,釜,油缸,飞力泵，品牌是机械密封件，样品或现货为现货，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，使用压力为0~1.2Mpa（MPa），使用温度是-20°C~150°C（°C）