

耐高压V型夹布组合油封/V型油封/V型组合油封/V型组合密封圈

产品名称	耐高压V型夹布组合油封/V型油封/V型组合油封/V型组合密封圈
公司名称	衡水亿诚橡塑制品有限公司
价格	3.00/件
规格参数	加工定制:是 类型:动环,静环 材质:橡胶
公司地址	景县
联系电话	0318-4525599 15533806668

产品详情

联系电话：0318-4525599 15533806668

v型活塞和活塞杆通用橡胶夹织物组合密封圈

产品用途

用于高压往复运动液压油缸活塞或活塞杆的密封。v型橡胶夹织物密封圈，是由支撑环、密封环和压环三部分组成的组合密封圈，中间的密封环至少一个，也可以根据实际情况增加，从而达到更好的密封效果。由于在橡胶中夹入了织物，此密封件在高压、冲击等恶劣工况下具有良好的密封作用。

应用范围 冶金、矿山、通用机械设备液压油缸。

材质：夹织物丁腈橡胶、夹织物氟橡胶。

工作环境

温度：丁腈橡胶：-30 ~ +100 。氟橡胶：-40 ~ +200 。

压力： 60mpa。

介质：液压油。

标准来源

hg4-337-66(a型)。

订货标记

"耐高压V型夹布组合油封/V型油封/V型组合油封/V型组合密封圈"的作用为轴用密封，是否进口是是，加工定制为是，材质是橡胶，类型为动环,静环，型号是V50-1500，是否标准件为标准件，适用范围是轴承,泵,油缸，品牌为亿诚，样品或现货是现货，性质为耐高压,耐磨损，使用压力是55（MPa），使用温度为150（ ）