

不锈钢过滤器|篮式过滤器|滤袋式过滤器304不锈钢材质定做

产品名称	不锈钢过滤器 篮式过滤器 滤袋式过滤器304不锈钢材质定做
公司名称	深圳市福莱特科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	材质:无纺布 用途:各种液体过滤
公司地址	深圳市宝安区沙井街道和一社区华夏高新科技楼7楼C区
联系电话	86-075529744058 13510755112

产品详情

过滤袋材质: 聚酯 (pe)、聚丙烯 (po)、尼龙 (mo)

过滤袋制作: 主要材料选用同行业最高标准的国外制造或同一制造商在国内独资厂生产的专用液体过滤料。滤液滤出面均经特殊烧毛处理,既有效防止纤维脱离污染滤液,又避免了传统辊压处理造成滤孔过分堵塞而缩短滤袋寿命。所有原料均是本白色, 未经任何特别漂染处理, 完全符合环保标准, 更由于针刺毡的三维过滤层, 使得液体流过滤袋时, 颗粒会由于深层过滤机理滞留于液体过滤袋的内壁表面及深层, 对固体或胶体颗粒具有高捕集效率。针刺毡厚度均匀、稳定的开孔率及充分的强度使滤袋效率稳定、运用时间更长。

线缝过滤袋的加工方式是采用五线缝制, 缝制针距每10cm不少于 35 ± 5 针, 缝线采用高强度涤纶/丙纶本白线; 滤袋口环钢圈/镀锌圈直径为3mm。确保每一个过滤袋能达到最好的过滤保障。使用范围广, 适用于各行业的液体过滤。

线缝过滤袋系列					
过滤袋型号	1号过滤袋	2号过滤袋	3号过滤袋	4号过滤袋	5号过滤袋
过滤袋尺寸 (mm)	180*430	180*820	106*230	106*380	152*510
尺寸公差 (mm)	0.3-0.8	0.3-0.8	0.3-0.8	0.3-0.8	0.3-0.8
过滤面积 (m ²)	0.25	0.5	0.056	0.115	0.3
过滤精度 (um 微米)	1、3、5、10、15、25、50、75、100、150、200				
过滤袋材质	聚酯 (pe)、聚丙烯 (po)、尼龙 (mo)				
操作压差 (kg/cm ²)	pe/pp为1.03-1.72、mo为1.03-2.41				

操作温度()	pe为135、pp为94、mo为135				
袋口固定口环材质	镀锌钢圈、不锈钢圈(sus304)、塑料圈(pe/pp)				
配套过滤器型号	1号过滤器	2号过滤器	3号过滤器	4号过滤器	5号过滤器

"不锈钢过滤器|篮式过滤器|滤袋式过滤器304不锈钢材质厂家定做"的材质为无纺布，适用范围是吸尘器，汽车发动系统，过滤壶，水槽，空气净化器，水泵，医用，制糖，水族类，咖啡机，离心机，净水器，过滤器，其他，用途为各种液体过滤，类型是亚高效，适用对象为各种工业液体，品牌是福莱特，规格为180*430，目数是300（目/英寸），编织方式为平纹，过滤精度是0.4-200（ μm ），过滤面积为0.22（ m^2 ），性能是耐酸，耐碱，耐低温，其他