

# 公司涤纶针刺毡除尘布袋(二防三防出口海内外)

产品名称	公司涤纶针刺毡除尘布袋(二防三防出口海内外)
公司名称	盐城坤泰环保材料有限公司
价格	24.00/件
规格参数	材质:涤纶 用途:防尘、除尘
公司地址	中国 江苏 盐城 阜宁县 经济开发区中小企业园E区E4-2号
联系电话	21 0515 87222808 13401720860

## 产品详情

坤泰取"采众家之长，做完美产品"之意作为公司生产和经营的理念，引进借鉴世界先进的过滤材料、技术、自研开发出中国人自己的耐高温过滤材料。坤泰产品涵盖各种无纺布、过滤材料;并开展袋式除尘系统的设计制造以及相关技术咨询与服务。经过近二十年的勤奋拼搏、务实创新，坤泰从单一的工业用滤布企业发展成环保行业的大型集团性质的有限公司，包括绿江苏地环保科技有限公司、盐城乔博科技有限公司、盐城坤泰环保材料有限公司、盐城祥泰环保材料有限公司。坤泰人的理念：让坤泰系列产品走向世界每个角落。

此产品采用非织造工艺，将交错排列的大化涤纶纤维牢固在基布两侧制得。该滤料空隙率高、透气性好，经过表明烧毛、压光和微波定型处理后，滤料无收缩，迎灰面平整光滑，强度大，有较强的抗腐蚀能力，是一种广泛应用于水泥、钢铁、火电等行业的常温过滤材料。

滤袋有以下特点:1· 机械强度高,断裂强度一般均在1600牛顿以上2· 延伸率低,因而用它制成的滤袋尺寸稳定3· 耐温性能好,可在130摄氏度以下长期使用4· 耐腐蚀性能好,可在酸、碱气氛的气体中使用5· 织物空隙率高,表面光滑,透气性好,空载压损仅为2pa6· 收尘效率高,可达99.5~99%,尤其是对直径0.5m以下的尘粒,效果更为明显7· 对烟气含尘量浓度适应性强,含尘量浓度对收尘效率影响不大8· 处理烟尘量大,运行维护方便,易清灰

克重	> 450--600g / m <sup>2</sup>
经向强度	1000---1500n / 5 × 20cm
纬向强度	1300---1600n / 5 × 20cm
经向伸长	< 35%
纬向伸长	< 35%
表面电阻	4.8
摩擦电位	250
面电核密度	3.4mc / m <sup>2</sup>

使用温度	< 130 ° c
过滤风速	< 1.0--1.2m / min
后处理	烧毛、轧光、覆膜、防水

"公司现货供应涤纶针刺毡除尘布袋(二防三防特价销售出口海内外)"的过滤精度为100 ( μ m ) , 材质是涤纶, 类型为高效, 型号是 120mm-- 300mm, 适用对象为粉尘, 过滤面积是1.3 ( m2 ) , 规格为 120 mm- 300mm, 适用范围是吸尘器,空气净化器,医用,制糖,过滤器,水泥、钢铁、冶炼、化工、炭黑、燃煤锅炉, 目数为200 ( 目/英寸 ) , 用途是防尘、除尘, 品牌为坤泰, 性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防水,防静电,防油, 属性为属性值, 编织方式是针刺