

永宁滤布高温 除尘过滤袋

产品名称	永宁滤布高温 除尘过滤袋
公司名称	浙江永宁滤布有限公司
价格	25.00/个
规格参数	材质:无纺布 用途:防尘、除尘
公司地址	天台县平桥镇花前工业区园西路5号
联系电话	83671111 18805765599

产品详情

工艺特殊---又能滤得密.又能滤得快---表面光滑,脱料快,工效高---滤布厚实,使用时间长---荣获二项国家实用新型专利---本厂各种滤布品种规格齐全---可为用户研制产品、用于厂矿企业脱硫、脱水、环保、除尘、过滤、分离、务(规格不同价格也不同)

各种工业滤布、滤袋、除尘袋、滤带、电厂脱硫滤布、污泥脱水网、滤网、筛网、针刺呢、针刺毡、无纺布、土工布,配套各种压滤机、过滤机、离心机、和各种环保、除尘设备用于各行各业的过滤用布。

最大幅宽达4.6米.生产各种常温,高温针刺滤布,无纺土工布等非织造用布。广泛适用于制糖、制药、化工、染料、冶炼、陶瓷、钢铁、水泥、桥梁、建筑等各行各业之中。致力于研制开发新产品,不断满足用户需要,为企业长远战略服务,表面光滑、耐磨性好、强力高、通过拼捻后强度更高、耐磨性更好。从而使织物透气性能好、漏水性快、清洗方便。除尘布袋系列具有除尘效率高、透气性好、清灰容易、使用寿命长等特点。用于厂矿企业脱硫、脱水、环保、除尘、过滤、分离。

滤袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分,通常圆筒型滤袋垂直地悬挂在除尘器中。滤袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。

滤袋的分类

1、按滤袋横断面的形状分为:扁形袋(梯形及平板形)和圆形袋(圆筒形)。

2、按进出风方式分为：下进风上出风及上进风下出风和直流式（只限于板状扁袋）。

3、按滤袋的过滤方式分为：外滤式及内滤式。

4、按滤袋使用环境及耐温程序分为：常温、中温和高温。

滤料用纤维，有棉纤维、毛纤维、合成纤维以及玻璃纤维等，不同纤维织成的滤料具有不同性能。常用的滤料有208或901涤纶绒布，使用温度一般不超过120℃，经过硅酮树脂处理的玻璃纤维滤袋，使用温度一般不超过250℃，棉毛织物一般适用于没有腐蚀性；温度在80-90℃以下含尘气体。

袋式除尘器的优点

1、除尘效率高，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，除尘效率可达99%以上。

2、使用灵活，处理风量可由每小时数百立方米到每小时数十万立方米，可以作为直接设于室内，机床附近的小型机组，也可作成大型的除尘室，即“袋房”。

3、结构比较简单，运行比较稳定，初投资较少（与电除尘器比较而言），维护方便。

所以，袋式除尘器广泛应用于消除粉尘污染，改善环境，回收物料等。

fms针刺过滤毡系列产品具有耐高温、高强度、抗酸碱腐蚀、耐磨、抗折等特点，经过不同的表面化学处理与后整理技术，还具有易清灰，拒水防油、防静电等特点；并有适合150-200℃、200-250℃、250-300℃等不同温度段的系列化产品。fms滤料与玻璃纤维滤料相比，其耐磨性、抗折性及剥离强度有明显的提高，可承担高过滤负荷。过滤速度可达1.0m/min以上，运行阻力低。与合成化纤耐高温滤料相比，克服了化纤滤料伸长率大、变形大、耐温低、耐腐蚀性差的弱点；尺寸稳定性、强度更好，并且价格低于其它耐高温化学纤维。fms滤料是针对我国国情研制的新产品。广泛应用于钢铁、有色冶炼、化工、炭黑、建材、电力等部门。

品种性能	fms9806高温型（高炉煤气用）	fms9807通用型	fms9808耐强酸型	fms9809耐强高温型	fms9810常温型
克重(g/m ²)	>800	>800	>800	>800	>800

厚度(mm)	2.4-3.0	2.4-3.0	2.4-3.0	2.5	2.1
透气度(m ³ /m ² /min)	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15
断裂强度 经向	>1800	>1800	>1800	>1800	>2000
纬向	>1800	>1800	>1800	>1800	>2000
断裂伸长率 经向	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
纬向	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
连续工作温度()	260	240	220	400	150
短时工作温度()	300	260	280	450	170
过滤风速(m/min)	0.5-1.5	0.5-1.5	0.5-1.5	0.5-1.5	0.5-1.5
耐酸性	优	优	优	优	优
耐碱性	良	良	优	良	良
耐磨性	良	良	优	中	优
水解稳定性	良	良	优	良	良
后整理方法			特氟隆处理		

以上是举例高温除尘滤布的资料

除尘收尘系列产品主要包括涤纶、丙纶、亚克力等中常温针刺毡、诺梅克斯、美塔斯、氟美斯、玻璃纤维、pps、p84、ptfe等耐高温针刺呢和除尘袋等。公司产品广泛应用于环保、冶金、水泥、仪器、食品、制药、石油化工等行业。

在压滤机使用过程中，滤布起着关键的作用。其性能的好坏，选型是否正确直接影响着过滤效果。目前所使用的滤布中最常见的是合成纤维经纺织而成的滤布，根据其材质的不同可分为涤纶、维纶、丙纶、锦纶等几种。为了达到截留效果和过滤速度都比较理想，在滤布的选择上，还需要根据料浆的颗粒度、密度、化学成分和过滤的工艺条件来选择。由于滤布在编织的材质、方法上的不同，其强度、伸长率、透气性、厚度等均有不同，从而影响了过滤效果。除此之外，过滤介质还包括棉帆布、无纺布、筛网、滤纸及微孔膜等，根据实际过滤要求而定。如需技术服务，请与本公司联系。

浙江永宁滤布有限公司 欢迎新老客户光临惠顾

我们全力打造完美滤布，滤袋。

您不知道用什么滤布？

您不知道用什么材质？

您不知道怎么量尺寸？

您不知道，不要紧。

十多年行业经验愿与您一起探讨

欢迎来电咨询 0576 83671575

电话18805765599

联系人：谢定勇

"永宁滤布厂家批发高温 除尘过滤袋"的过滤精度为1 (μm) ，材质是无纺布，类型为高效，型号是0013，适用对象为水，过滤面积是1-25 (m^2) ，规格为4587，适用范围是吸尘器,空调,油烟机,洗衣机,油箱,过滤壶,风机,空气净化器,水泵,水龙头,医用,制糖,烤漆房,水族类,咖啡机,离心机,压缩机,贴片机,净水器,直饮机,过滤器，目数为800 (目/英寸) ，用途是防尘、除尘，品牌为永宁，性能是耐酸,耐碱,防水