

合成纤维无框过滤袋 无框初效过滤袋

产品名称	合成纤维无框过滤袋 无框初效过滤袋
公司名称	上海斯特欣净化设备有限公司
价格	80.00/件
规格参数	材质:合成纤维 用途:空气过滤
公司地址	上海市浦东新区盐朝公路865号
联系电话	86-021-68262680,6826265 13918598981

产品详情

品牌：filterstation®

产品型号：stx-fphk 合成纤维初效过滤袋

产品结构：

无框过滤袋采用超细合成纤维以特殊纤法制成，安装时每个滤袋间需以一个金属条固定，在增加滤袋强度的同时又可以保证气流的平均性，并可防止滤袋在高风速时破裂。

每个滤袋均用特殊工艺平均分隔，避免因滤袋过度膨胀而相互遮蔽，从而大大提高了有效过滤面积。滤料具有高捕尘能力，高粉尘载量及高透气性，高使用寿命。

产品特性：

高容尘量，低阻力 使用寿命长 无外框结构，方便拆装更换
可大幅度降低使用成本 效率：g3,g4

产品应用：

净化厂房的二级过滤 高效过滤器之前过滤 一般建筑大楼空调之粗尘过滤系统
医院、药厂、电子厂、喷涂房较高洁净空气要求等级的过滤系统。

规格参数对照表

型号	过滤效率	集尘率	规格尺寸 l × h × d(mm)	过滤面积 (m ²)	风量 (m ³ /h)	初阻力 (pa)
stx-fphk35,3p	g3	20%	595 × 595 × 600	2.70	3400	35
stx-fphk35,2p	g3	20%	295 × 595 × 600	1.80	2300	35
stx-fphk45,3p	g4	30-40%	595 × 595 × 600	2.70	3400	50
stx-fphk45,2p	g4	30-40%	295 × 595 × 600	1.80	2300	50
stx-fphk55,3p	f5	40-60%	595 × 595 × 600	2.70	3400	65
stx-fphk55,2p	f5	40-60%	295 × 595 × 600	1.80	2300	65
stx-fphk65,3p	f6	60-80%	295 × 595 × 600	2.70	3400	75
stx-fphk65,2p	f6	60-80%	295 × 595 × 600	1.80	2300	75
stx-fphk85,3p	f7	80-90%	595 × 595 × 600	2.70	3400	90
stx-fphk85,2p	f7	80-90%	295 × 595 × 600	1.80	2300	90
stx-fphk35,3p	g3	20%	595 × 595 × 380	1.70	3400	40
stx-fphk45,3p	g4	30-40%	595 × 595 × 380	1.70	3400	55
stx-fphk55,3p	f5	40-60%	595 × 595 × 380	1.70	3400	70
stx-fphk65,3p	f6	60-80%	595 × 595 × 380	1.70	3400	80
stx-fphk85,3p	f7	80-90%	595 × 595 × 380	1.70	3400	95

本公司也可根据客户要求尺寸定做

上海斯特欣净化设备有限公司成立于2003年，专业生产各类初中高效空气过滤器，除标准规格产品外，还可根据用户要求定制非标准产品。

我公司为生产厂家，如有需要请致电我司 021-6826 2680

6826 2652, 13817695030热忱欢迎及感谢各新老用户选用我司产品!

"合成纤维无框过滤袋 无框初效过滤袋"的过滤精度为25-600 (μ m)，材质是合成纤维，类型为初效，型号是STX-FPHK35,3P，适用对象为空气，过滤面积是2.7 (m²)，适用范围为空调,风机,空气净化器,医用,烤漆房,过滤器,医院、药厂、电子厂、喷涂房较高洁净空气要求等级的过滤系统，目数是25-500 (目/英寸)，用途为空气过滤，品牌是FilterSataion，性能为耐高温,防水,防静电，编织方式是平纹