

托盘下料锯规格 高密硕展机械科技 全自动托盘下料锯规格

产品名称	托盘下料锯规格 高密硕展机械科技 全自动托盘下料锯规格
公司名称	高密市硕展机械科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市柏城镇挪庄路588号
联系电话	15315365676 15315365676

产品详情

精密裁板锯主机结构

精密裁板锯的主机部分包括床身、工作台、纵剖横截导板、主锯、划线锯、传动等部件。结构和工作原理同普通圆锯机大同小异，并且可以单独作为普通圆锯机使用。

精密裁板锯的主要结构特点是使用两个锯片，即主锯片和划线锯片。当进行切削加工时，划线锯提前进行锯切，在被加工板件的底面先锯划出深度为1~2mm、宽度比主锯片厚0.1~0.2mm的沟槽，以保证主锯片切削时锯口边缘不会撕裂，从而获得良好的锯切质量。划线锯片直径较小，通常为120mm左右，由单独的电机驱动。其锯片转速一般在9000r/min以上，切削速度一般为56~60m/s。要求划线锯片与主锯片对齐在同一个垂直平面内。主锯片的直径一般为300~400mm，由主电机通过三角带传动。根据主锯片直径和加工板件材种的不同，主锯片可利用塔轮进行变速，塔轮变速结构简单，托盘下料锯规格，属恒功率输出，比较符合木材加工的实际需要。

数控裁板锯的厉害之处

一、数控裁板锯有什么不同

数控裁板锯是一种自动化程度较高的机械，自动化就是很多工序都不需要人工参与，由机械代替人工工作就行了，例如计算开料的数据，吸尘等，吸尘好的机器让整个工作环境更清新，对人的身体更好，而且裁切精度也要较高，其主要有以下几个比较好点。

结构稳定

1、结构稳定：工业生产机型，重型全钢结构焊接，包装箱托盘下料锯规格，回火失效处理，木工托盘下料锯规格，坚固不变形。

精密裁板锯的结构和性能要求

5、设备、操作安全措施完善，具有必须的防护罩（防护罩应能完全罩住锯片上部和锯轴端头、能随加工木料的厚度自动调整）、电气接地、急停开关和能耗制动等保护措施。

6、推台滑轨可靠、灵活、耐用、保养方便，安装有可调整的行程限位。

7、整台设备机架稳固，制造精细，涂装美观，运行稳定振动小，噪音低。

8、主要部件、外购件，电气件均采用施耐德或西门子产品，带漏电保护装置。

9、设备及部件资料齐全，不限于使用、保养、维护说明书和合格证等资料。

10、售后服务措施完善，保证使用需求。

托盘下料锯规格-高密硕展机械科技-全自动托盘下料锯规格由高密市硕展机械科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。高密市硕展机械科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为木工机床具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事数控裁板锯，木工数控裁板锯，包装箱数控裁板锯的厂家，欢迎来电咨询。