

液氩低温拉断阀 DN40液氩储罐拉断阀 按需定制

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 液氩低温拉断阀 DN40液氩储罐拉断阀 按需定制 |
| 公司名称 | 连云港广优机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 适用介质:液氮、液氧、液氩 产地:连云港 售后服务:随时联系，售后无忧 |
| 公司地址 | 海州区工业园区 |
| 联系电话 | 18000182040 18000182040 |

产品详情

本文将为您介绍液氩低温拉断阀的各方面信息，以便您更好地了解该产品并进行购买决策。

材质

液氩低温拉断阀的主要材质可分为304L和316L两种。304L不锈钢具有良好的耐腐蚀性和耐高温性，适用于一般低温环境；316L不锈钢由于含有更多的钼元素，因此对于腐蚀性介质的抗腐蚀性能更好，特别适合于液氩储罐等特殊工况下的使用。

作用

液氩低温拉断阀是在液氩介质下工作的专用阀门，主要用于液氩储罐的保护。其作用是在发生过高压力或流量的情况下，自动切断管道以保护设备和操作人员的安全。

型号

液氩低温拉断阀的型号多样，常见的有DN32和DN40等。不同型号的阀门适用于不同口径的管道，可满足不同客户需求。

优势

液氩低温拉断阀具有以下优势：

按需定制：我们公司可根据客户需求进行定制，并提供合适的型号和材质选择。

适用介质广泛：该产品适用于液氮、液氧和液氩等多种低温介质。

材质优质可靠：产品采用304L或316L不锈钢制作，具有优异的耐腐蚀性能和耐高温性能。

售后服务完善：我们提供随时联系，售后无忧的服务，确保客户在使用过程中得到及时的帮助和支持。
注意事项

在购买和使用液氩低温拉断阀时，需要注意以下事项：

选择合适的型号和材质，以适应具体的工况需求。

在安装和使用过程中，需遵循产品使用说明书和相关安全操作规程。

定期对阀门进行检查和维护，确保其正常运行。

通过本文的介绍，相信您对液氩低温拉断阀有了更全面的了解。我们连云港广优机械设备有限公司提供的液氩低温拉断阀具有按需定制、适用介质广泛、材质优质可靠和完善的售后服务等优势，欢迎您随时联系我们，我们将为您提供满意的产品和服务。

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L