

# 内螺纹紧急拉断阀 液氨卸车鹤管拉断阀生产销售

产品名称	内螺纹紧急拉断阀 液氨卸车鹤管拉断阀生产销售
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DN25、DN50、DN80 售后服务:随时联系, 售后无忧 材质:304L、316L
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

连云港广优机械设备有限公司致力于内螺纹紧急拉断阀的生产销售。我们的拉断阀适用于液氨卸车鹤管等多种场景, 为客户提供安全可靠的使用体验。

产品参数如下:

产地: 连云港 是否定制: 按需定制 适用介质: 液化石油气、液氨等 型号: DN25、DN50、DN80  
材质: 304L、316L 售后服务: 随时联系, 售后无忧 材质与作用

拉断阀的材质对于其性能和耐用性至关重要。广优公司的内螺纹紧急拉断阀采用了优质的304L和316L不锈钢材质, 具有良好的耐腐蚀性和抗压强度。通过精密的加工工艺和高标准的质量控制, 我们确保拉断阀能在高压环境下工作, 并可长时间保持稳定性能。

内螺纹紧急拉断阀的作用是在特定情况下实现紧急切断介质流动, 以确保系统的安全运行。当遇到意外情况或需要停止介质流动时, 拉断阀可以迅速切断管道, 防止液氨等有害介质泄漏, 保护设备和人员的安全。

### 不同型号及其优势

广优公司提供多种型号的内螺纹紧急拉断阀, 以满足不同用户需求。

#### 型号优势

DN50	适用于小流量场景, 结构紧凑, 安装便捷。
DN80	适用于中等流量场景, 流体通过性好, 使用寿命长。
	适用于大流量场景, 阀门开启速度快, 切断效果显著。

## 注意事项

使用内螺纹紧急拉断阀时需要注意以下事项：

请按照安装说明正确安装拉断阀。定期检查拉断阀的工作状态，确保其正常运行。在使用拉断阀时，避免超过其额定工作压力范围。

通过了解不同材质、作用、型号、优势和注意事项，您可以更好地选择合适的内螺纹紧急拉断阀。广优机械设备有限公司愿意与您合作，为您提供高质量的产品和优质的服务。

## 拉断阀特点

- 被动触发型、安全保护装置，在软管或鹤管出现压力过载时才触发
- 机械结构精简，所有部件均为紧固件，拉断时没有飞逸风险
- 内置独立切断安全保护阀，无需外部辅助电源
- 拉断后现场恢复操作简便，一人即可完成
- 流量大，压力损耗小
- 切断功效高，物料介质溢出极少
- 分量轻巧而结构可靠