## 内螺纹紧急拉断阀 液氨卸车鹤管拉断阀生产销售

产品名称	内螺纹紧急拉断阀 液氨卸车鹤管拉断阀生产销售
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DN25、DN50、DN80 售后服务:随时联系,售后无忧 材质:304L、316L
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

# 产品详情

连云港广优机械设备有限公司致力于内螺纹紧急拉断阀的生产销售。我们的拉断阀适用于液氨卸车鹤管等多种场景,为客户提供安全可靠的使用体验。

### 产品参数如下:

产地:连云港 是否定制:按需定制 适用介质:液化石油气、液氨等 型号:DN25、DN50、DN80

材质:304L、316L售后服务:随时联系,售后无忧材质与作用

拉断阀的材质对于其性能和耐用性至关重要。广优公司的内螺纹紧急拉断阀采用了优质的304L和316L不锈钢材质,具有良好的耐腐蚀性和抗压强度。通过精密的加工工艺和高标准的质量控制,我们确保拉断阀能在高压环境下工作,并可长时间保持稳定性能。

内螺纹紧急拉断阀的作用是在特定情况下实现紧急切断介质流动,以确保系统的安全运行。当遇到意外情况或需要停止介质流动时,拉断阀可以迅速切断管道,防止液氨等有害介质泄漏,保护设备和人员的安全。

#### 不同型号及其优势

广优公司提供多种型号的内螺纹紧急拉断阀,以满足不同用户需求。

型電鐵势

DN50

适用于小流量场景,结构紧凑,安装便捷。

适用于中等流量场景,流体通过性好,使用寿命长

**DN80** 

适用于大流量场景,阀门开启速度快,切断效果显著。

## 注意事项

使用内螺纹紧急拉断阀时需要注意以下事项:

请按照安装说明正确安装拉断阀。 定期检查拉断阀的工作状态,确保其正常运行。 在使用拉断阀时,避免超过其额定工作压力范围。

通过了解不同材质、作用、型号、优势和注意事项,您可以更好地选择合适的内螺纹紧急拉断阀。广优 机械设备有限公司愿意与您合作,为您提供高质量的产品和优质的服务。

### 拉断阀特点

- · 被动触发型、安全保护装置, 在软管或鹤管出现压力过载时才触发
- · 机械结构精简,所有部件均为紧固件,拉断时没有飞逸风险
- · 内置独立切断安全保护阀, 无需外部辅助电源
- · 拉断后现场恢复操作简便, 一人即可完成
- · 流量大,压力损耗小
- · 切断功效高,物料介质溢出极少
- · 分量轻巧而结构可靠