

# 膨润土防水毯 环保材料 膨润土防水毯施工

产品名称	膨润土防水毯 环保材料 膨润土防水毯施工
公司名称	陵县华龙化纤有限公司
价格	7.00/个
规格参数	材质:gcl 产地:山东 品牌:华龙
公司地址	山东德州市陵县经济开发区
联系电话	0534-8222842 15863763521

## 产品详情

---

---

膨润土防水毯按生产工艺可分为：针刺法钠基膨润土防水毯、针刺覆膜法钠基膨润土防水毯以及胶粘法钠基膨润土防水毯。针刺覆膜法钠基膨润土防水毯，是在针刺钠基膨润土防水毯的非织造土工布的外表面上复合一层高密度聚乙烯土工膜。胶粘法钠基膨润土防水毯，是用胶粘剂把膨润土颗粒粘结到高密度聚乙烯板上，压缩生产的一种钠基膨润土膨润土防水毯的施工方法

- 1、膨润土防水毯材料自重较大,宜采用铲机配合防水毯吊装工具搬运、铺设。
- 2、膨润土防水毯材料的连接采用搭接的方式。
- 3、膨润土防水毯在大于10%的坡度上铺设时应尽量减少沿坡长方向的搭接数量，坡上的膨润土垫必须超过坡脚线1500mm以上。
- d、我们将严格按照递交给监理工程师的膨润土防水毯铺设设计图来铺设，除非得业主或监理要求。
- 4、用于铺放膨润土防水毯的任何设备不能在已铺设好土工合成材料上面行驶。安装膨润土防水毯时，户外空气温度不能低于0 或高于40。
- 5、所有外露的膨润土防水毯边缘必须立刻用沙袋或者其他重物压紧，以防止膨润土防水毯被风吹或被拉出周边锚固沟。膨润土防水毯不能在大风的天气情况下展开，以防止被风吹起。
- 6、膨润土防水毯的铺设方式必须保证膨润土防水毯与下面地基直接接触，排除褶皱。任何褶皱、折叠或拱起都可能会造成土层其他的土工材料发生同样的情况，为了避免褶皱、折叠和拱起，我们将会根据技术说明的要求通过对膨润土防水毯的重新铺放或者切割和修补来消除这些问题。
- 7、膨润土防水毯的设备必须要得以监理工程师的批准才能使用，不允许使用没有保护的剃刀或者“快速刀”。
- i、可能损伤到膨润土毯的施工设备不能直接作用在膨润土毯上。可行的铺设方法是推土向后行驶，将吊前推土机前端的膨润土毯铺开。如果土机在地基土上留下了车印，应在铺设工作继续前恢复原状。
- 8、铺设膨润土毯时尽量减少膨润土毯在地基上的拖拉，以免引起膨润土毯与地面接触面的损坏。如有需要，可以地面上加放一层临时的土工织物，以减少膨润土毯在铺设过程中因磨擦引起的损坏。

我公司主要产品有土工材料类（土工布、土工膜、复合土工膜、格栅、塑料排水板、防水板、土工格室、塑编布、塑编膜、软水管等），铺地材料类（展览地毯、民用地毯），乳胶类（地毯背胶），公司各生产线均采用目前国内最先进的设备，工艺技术先进，检测手段齐全，实物生产水平达国内优等品水平。我公司生产设备先进、工艺技术领先，有精密的检测仪器、先进的质量控制技术和严格的质量管理体系。公司2004年已通过iso9001-2000标准认证。目前华龙展毯被国内展览馆和展览公司广泛选用，并出口韩国和日本。土工材料已广泛应用于交通、水利、环保、建筑等各个领域。在国家各重点工程中发挥着重要作用。公司先后为中国的南水北调工程、三峡工程、奥运鸟巢防渗工程、滹沱河防渗工程、保定环城水系工程、京石高铁工程、武广铁路工程、上海地铁工程、北京地铁工程、国铁隧道工程、京沪高速公路工程、济南垃圾填埋场工程、桂林垃圾填埋场工程、大同电厂防渗工程、嘉兴火车站防渗工程、黑龙江农垦渠道防渗工程等数百个国家及省级重点项目提供产品及技术支持，并成为多项国内重点工程指定供应商。“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，我公司正迈着强劲的步伐，以矫健的身躯在市场经济的大潮中搏浪奋进

"厂家生产 膨润土防水毯 环保材料 膨润土防水毯施工"的材质为GCL，产地是山东，规格为3，防水产品类别是防水毯，品牌为华龙，用途是5，编号为FST-1