

广州佛山石井牌普通硅酸盐通用水泥PO42.5R散装价格批发

产品名称	广州佛山石井牌普通硅酸盐通用水泥PO42.5R散装价格批发
公司名称	广州市荔湾区竣业建材部
价格	440.00/吨
规格参数	品牌:石井 三氧化硫含量: 3.5 氧化镁含量: 6.0 (%)
公司地址	广东广州市荔湾区荔湾路加油站侧
联系电话	86 020 81249733 13826068048

产品详情

购买须知

- 1：本公司所有水泥产品都是出厂价格不含运费和税
- 2：运费由路程决定
- 3：运费由买家承担
- 4：请买家在购买落单之前请与本公司客户联系，洽谈详细的运费再在线下单

点击：[运费查询](#)

温馨提示：

- 1、如果您需要的量比较大为了不影响您的工程进度，请您至少提前3天订货！
- 2、请您将您详细的项目名称，项目地址，联系人，联系电话给我们，我们将及时派项目经理到贵工地考察，以便给您一个更优惠的价格，以及就近给您发货，以防在送货过程中给您带来不必要的损失。
(具体价格都只能项目经理考察后给您报价，请您见谅！！)
- 3、我司保证我司产品质量符合国家标准，可按照客户要求提供各种相关资料。如果您是订购包装水泥，到货后发现包装袋有破损，请您放心这不是质量问题。
- 4、如果贵司发现我司产品质量有问题，请您及时和我司联系，我司将当天派项目经理到贵司项

目工地，将产品处理掉并且重新发货，所需费用全部由我司承担。

5、我司同时还可以为客户提供散装水泥储罐等储存设备。

销售服务

竣业建材秉承“至高品质、至诚服务”的经营宗旨，按照以先进的工艺、卓越的品质、完善的销售网络以及强大的生产保供能力，辅以专家级的技术支持，通过各地水泥工程及市场部向您提供及时、完善的售前、售中与售后服务。

售前服务

向您提供有关公司情况介绍，产品说明、发运计算流程及产品使用时应注意的问题等信息；调研了解您的工程项目建设需求情况，邀请你到公司实地考察；给你采购决策通过参考依据。

售中服务

公司成立了由销售、装运与品质技术人员组成的专家级的服务小组，在你购买、使用水泥的过程中及时为你提供技术咨询和到现场进行技术指导：

售后服务

及时提供水泥质量保证书和开具销售票；跟踪水泥使用情况，收集您对公司产品、发运、服务的意见及时、有效的处理各种问题。

水泥产品介绍

产品特点富裕强度高，和易性优良水化热低，减少裂纹出现需水量低，与外加剂适应性好凝结时间适中，坍落度损失小性价比优异著名品牌，历史悠久

适用范围c10~c30 预拌混凝土一般工业和民用建筑工程现场拌制混凝土普通混凝土预制构件农村房屋建筑及精品装修建筑装饰装修工程

质量及服务承诺石井牌p·c32.5r复合硅酸盐水泥各项性能达到并优于国家标准的要求公司拥有专业售后服务及技术支持，可及时为您提供技术咨询及现场技术服务。袋重合格率达到100%

水泥性能指标

公司简介

广州市荔湾区竣业建材部成立与1996年，本公司是一家专业从事海螺牌水泥、石井牌水泥、金羊牌水泥、华润水泥销售，批发与配送的一体化公司，先后承担康王路和业广场，同福路富力金禧花园，广州亚运外墙装饰等大小工地的水泥，加气砖，陶粒的优质供应，为工程进度的有效进展提供了绵薄之力，同时也赢得了客户的好评与推荐。经过几年的发展本公司已经初具规模，拥有大小物流车36台，合作配送车辆数百台，能够及时有效的为大小工地派送质量可靠的建筑用材。多年来本公司凭借着优质的服务，可靠的质量，公正的价格，快捷的物流（广州市内当天下单，当天必达）的理念得到了大家的认同和青睐。我们已经做好准备，期待与您的精诚合作，互利共赢

批发：海螺牌水泥，石井牌水泥，金羊牌水泥、华润牌水泥

海螺散装水泥、石井散装水泥、金羊散装水泥、华润散装水泥

水泥使用指南

在您施工使用水泥时，提醒您注意：施工质量的好坏，与水泥质量有关，更与施工的过程质量控制密不可分，为了帮助你正确使用好海螺牌水泥，保证工程质量，提出以下注意事项：

水泥的特点及应用

p.ii52.5r水泥

早期及后期强度均高：适用于预制和现浇的混凝土工程，对水泥要求，有一定富余强度、质量稳定、需水量低，以确保混凝土生产工艺的稳定、具有良好的工作性能、与外加剂有较好的相容性并能节约成本；

p.o42.5r水泥

早期强度增长快、水化热略低、适用于工程市场主要在现场搅拌；

p.c32.5水泥

凝结硬化慢，早期强度不高，后期强度增长较快，主要用于农村公路建设、水利工程、农村自建房及装修市场。

水泥使用注意事项

n 散装水泥为避免外界的水气侵入，运抵工地或预拌厂后应尽快使用。

n 袋装水泥运到工地或经销处时，应立即安放仓库内贮藏，维持干燥避免水气侵入，同时可以用栈板架起，并覆盖防水帆布或塑料布，严禁水泥与地面或仓库墙壁接触，储存期间以先进先出为使用原则。

n 混凝土中水泥最佳用量及其它材料配比应由试拌决定，并配合工程所使用之水质、添加剂、骨材、拌合设备等条件。

n 拌合水洁净、骨材的优劣、品管技术及现场施工技术均为影响水泥混凝土品质的重要因素。

n 混凝土中各种材料应均匀拌合，工地浇置混凝土前，应检查模板的坚实牢固，避免崩塌；浇置后注意养护，待混凝土强度确实安全无虞后才可拆模。

建筑施工常见问题

n 砂石含泥量超标，其所配制的混凝土收缩大，拉力强度低，容易因塑性而产生裂缝。

- n 混凝土水灰比大，降低了混凝土强度，当水泥水化后，多余的水分就残留在混凝土中形成水泡或蒸发后形成气孔，在荷载作用下，可在孔隙周围产生应力集中，楼板表面出现裂缝。
- n 混凝土拌和不匀，拌和时间过长、运输时间过长，运输泵送时改变了配合比，浇筑顺序不合理，速度太快等都会改变混凝土的质量，降低混凝土的性能，引起浇筑后混凝土结构或构件出现裂缝。
- n 温度因素造成现场出现混凝土冷缝，建筑施工一般发生在夏季，混凝土浇筑后又未及时浇水养护，混凝土在较高温度下失水收缩，强度降低，势必产生温度应力而出现裂缝。
- n 缺少养护和保护措施，使混凝土出现表面风干裂，早期脱水裂，早期受冻裂。
- n 混凝土水灰比大或振捣过度，多余的水分残留在混凝土的表面，配制的混凝土会造成凝结慢，强度降低，表面也容易划动。

不同气候下普通水泥混凝土施工注意事项

冬季混凝土施工应注意事项

冬季混凝土配置时宜掺用无氯盐类防冻剂，混凝土拌制过程中，

"供应广州佛山石井牌普通硅酸盐通用水泥PO42.5R散装厂家价格批发"的出厂标准为P.O42.5R，颜色是灰色水泥，标准稠度水量为10（%），氧化镁含量是 6.0（%），强度等级为42.5R，产地是广州，规格为散装，品牌是石井，品种为通用水泥，安定性是合格，抗硫酸盐性为中抗硫酸盐性，主要成分是普通硅酸盐，抗压强度为42.5（MPa），初凝时间是45（h），水化热为中热，终凝时间是600（h），烧失量为10（%），三氧化硫含量是 3.5，水泥细度为 10.0（%）