

优质 膨胀水泥 快干无收缩

产品名称	优质 膨胀水泥 快干无收缩
公司名称	无锡德圣建筑节能材料有限公司
价格	60.00/袋
规格参数	品牌:上建 产地:江苏 出厂标准:p.o42.5
公司地址	无锡市北塘区派安路108号冯巷
联系电话	86-051088216451 13951515078

产品详情

德行兼备，以客为圣

无锡德圣建筑节能材料有限公司生产的膨胀水泥行销上海、苏州、太仓、常熟、无锡、常州、镇江、扬中、南京、江阴、宜兴、镇江、泰州、盐城、兴化、连云港等地,市内免费送货。良好的品质和真诚的服务得到大家的一致认可。选择德圣 选择放心联系人:张经理13951515078 马女士 13814285030

膨胀水泥是以早强硅酸盐水泥熟料为主,按适当比例配以csa、石膏等多种功能性外掺料,经磨细制成的具有膨胀性能的水硬性胶凝材料。其特点是具有补偿收缩,早期、后期强度高,并能显著提高混凝土(或砂浆)的抗裂、防渗性能。

膨胀水泥从最早的以明矾石为主要膨胀源的明矾石膨胀水泥发展到现在的以csa为主要膨胀源的新型膨胀水泥,性能更优越,膨胀更稳定。

一、性能特点

1.由膨胀水泥配制的混凝土在水中自由膨胀率为 $8\sim 10 \times 10^{-4}$,可在混凝土中建立0.2~0.6mpa的自应力,满足

补偿收缩要求,可减少或防止混凝土收缩开裂;

2.膨胀水泥混凝土抗渗标号大于s30,又称自防水混凝土。用该水泥配制自防水混凝土,省工省料、缩短工期、且耐久性好;

3.新型膨胀水泥早期强度高,后期强度增长较大,长期强度稳定上升;

4.膨胀水泥配制的混凝土因内部建立有膨胀自应力,与钢筋产生更强的握裹力;

5.不含氯盐,对钢筋无锈蚀。

二、主要用途

1.防渗抗裂自防水混凝土工程,如地铁、人防工程、建筑物地下室、水池、防水屋面等;

2.补偿收缩混凝土结构工程;

3.补强和防渗砂浆抹面工程;

4.现浇混凝土工程的后浇带浇注;

5.大口径混凝土排水管以及接缝、梁柱和管道接头;

6.配置用于机床底座和地脚螺栓锚固用二次灌浆材料。

三、注意事项

1.施工前应作试配,以确定混凝土(或砂浆)合理的膨胀量;

2.膨胀水泥一般情况下不与其它品种水泥混用。

四、包装及储存

膨胀水泥采用衬塑胆编织袋包装,每袋净重40kg。也可根据用户要求采用其它包装。膨胀水泥须在干燥环境下密封储存,保质期6个月,开袋后一次用完。

"供应 优质 膨胀水泥 快干无收缩"的出厂标准为P.O42.5,主要成分是普通硅酸盐,颜色为灰色水泥,初凝时间是2(h),水化热为中热,终凝时间是24(h),强度等级为42.5,产地是江苏,规格为40kg,品牌是上建,品种为特种水泥,安定性是优,抗硫酸盐性为中抗硫酸盐性