

兰精LF天丝纱 莱赛尔天丝纱 天丝精梳棉纱 天丝50/精梳棉50 涤纶天丝纱

产品名称	兰精LF天丝纱 莱赛尔天丝纱 天丝精梳棉纱 天丝50/精梳棉50 涤纶天丝纱
公司名称	山东恒华纺织有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	纱支:32S 纺纱工艺:紧赛纺 配比:纯天丝
公司地址	山东省日照市东港区秦楼街道菏泽路西、淄博路北（金海建筑）003幢01单元102号（注册地址）
联系电话	15066366352

产品详情

兰精LF天丝纱 莱赛尔天丝纱 天丝精梳棉纱 天丝50/精梳棉50 涤纶天丝纱

1.天丝（Tencel）纤维是由奥地利兰精公司生产的一种高湿模量纤维素纤维，该纤维原料来自木材，可不断自然，采用（NMMO）溶剂纺丝工艺，整个的生产过程中。天丝产品使用后可生化降解，不会对环境造成污染。故被称为"二十一世纪绿色纤维"，并获得国际绿色环保证书。1天丝的规格：目前天丝有以下几个规格：平均长度：38mm 51mm（适合棉纺、中长型纺纱）60mm 80mm（适合毛纺系统）

天丝的种类：1、TSG100：为普通型的天丝，具有独特的原纤化特性,纤维在湿态中经过机械摩擦作用,会沿纤维轴向出原纤,通过处理后可获得独特桃皮绒风格，主要用于各种梭织面料。2、TSA100：是一种非原纤化纤维，纤维通过用Axis助剂交联处理后，使天丝纤维不会发生原纤化，适合用在休闲装、职业装、T恤、各种针织产品等领域。3、TSLF：为低原纤化天丝，介于TSG100和TSA100之间可用在针织几床品的领域。

天丝的特性:有优良的吸湿性、柔滑飘逸、性好强力高，其干强力几乎与涤纶相近，同时天丝具有较高的湿强力干湿强比85。天丝物化性能：外观：白色、有光，纤维截面呈圆形 比重：1.5
天丝与纤维比较 回潮率：11 熔点：无 着火点：约400度 天丝的应用（1）天丝产品服用性能非常好，具有柔软、透气性好、光滑凉爽、悬垂性好，耐穿耐用等特点。3）天丝适用范围广，几乎可以涵盖纺织各个领域，无论是棉、毛、丝、麻型产品，还是针织或机织领域都可以生产出产品。

