

# 三亚zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩

产品名称	三亚zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，三亚zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩术语中心纵向横向长度宽度厚度上下前后左右竖直水平顶底内外顺时针逆时针等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件具有特定的方位以特定的方位构造和操作。防护罩本体选用聚碳酸酯材质，防护罩本体环保且可回收，整体重量轻，安装与检修方便，控制机构连接绳，连接绳的一端设置在锁体机构上，控制机构还用于带动连接绳位移的位移机构，位移机构设置在防护罩本体上的位移板，连接绳的另一端设置在位移板上。可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义，在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，特征在第二特征之上或之下可以和第二特征直接接触。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，三亚zdj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩防护罩两侧壁的外侧分别设置有固定板，固定板上开设有安装孔，固定板的一侧竖向设置有固定侧板，固定侧板固定至防护罩的侧壁，固定板的下方安装有托板，托板上开设有安装孔，使用螺栓将托板固定安装在水泥枕上，固定板安装在托板上方。固定螺栓带孔螺栓及套设于带孔螺栓上的螺母，带孔螺栓上穿插有开口销，便于固定带孔螺栓及螺母，的，固定件呈型且一侧设有通孔，另一侧设有型固定孔，钢丝绳一端穿过通孔并通过固定片固定。即使防护罩没有被固定，其大头端依然套在杆件上，不会在火车行进时飞起，从而引发事故，具有维护方便节省时间的特点，的，缺口处还设有锁扣，以将缺口锁合，防止缺口自动打开，提高了防护，的，缺口位于防护罩的小头端且沿轴向设置。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

### 电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时

，三亚z dj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩避免雨水风雪等直接进入转辙机内部，还能起到防护转辙机的，转辙机法兰盘位于伸出孔的外缘，可选的，抱箍用于环绕在防护罩大头端外侧的环形金属片，且在该环形金属片的外侧设有螺纹紧固组件，以锁紧或打开抱箍，进一步。具体涉及一种转辙机防护罩固定装置，转辙机是用于高速铁路道岔转换的设备，可根据需要转换道岔位置，改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨，反映道岔实际位置以保证行车，在工作时，为避免转辙机在外的活动杆残留雨水。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

## 电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，三亚z dj9转辙机防护罩 电动转辙机防护罩倒角为弧形倒角，既可以减小罩壳与杆件的缝隙，又利于排走罩壳顶部的雨雪灰尘等，进一步，罩壳由橡胶片整板压制而成，以使罩壳整体实现无缝连接，提高了防雨雪灰尘等，的，橡胶片为三元乙丙合成橡胶，具有耐氧化性抗臭性和抗侵蚀性等。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。