

建筑用膨胀水泥 膨胀水泥 水泥膨胀

产品名称	建筑用膨胀水泥 膨胀水泥 水泥膨胀
公司名称	无锡市钥炜建筑材料有限公司
价格	1100.00/吨
规格参数	品牌:钥炜 三氧化硫含量:< 7% 氧化镁含量:5 (%)
公司地址	无锡市滨湖区隐秀路811-2002
联系电话	18861547849

产品详情

膨胀水泥在水化和硬化过程中产生体积膨胀的水泥属膨胀类水泥。一般硅酸盐水泥在空气中硬化时，体积会发生收缩。收缩会使水泥石结构产生微裂缝，降低水泥石结构的密实性，影响结构的抗渗、抗冻、抗腐蚀等。膨胀水泥在硬化过程中体积不会发生收缩，还略有膨胀，可以解决由于收缩带来的不利后果。性能特点 1.由膨胀水泥配制的混凝土在水中自由膨胀率为 $8 \sim 10 \times 10^{-4}$ ，可在混凝土中建立 $0.2 \sim 0.6\text{mpa}$ 的自应力，满足补偿收缩要求，可减少或防止混凝土收缩开裂；2.膨胀水泥混凝土抗渗标号大于s30，又称自防水混凝土。用该水泥配制自防水混凝土，省工省料、缩短工期、且耐久性好；3.新型膨胀水泥早期强度高，后期强度增长较大，长期强度稳定上升；4.膨胀水泥配制的混凝土因内部建立有膨胀自应力，与钢筋产生更强的握裹力；5.不含氯盐，对钢筋无锈蚀。主要用途 1.硅酸盐膨胀水泥

主要是用于制造防水砂浆和防水混凝土。适用于加固结构、浇筑机器底座或固结地脚螺栓，并可用于接缝及修补工程。但禁止在有硫酸盐侵蚀的水中工程中使用。

2.低热微膨胀水泥

主要用于较低水化热和要求补偿收缩的混凝土、大体积混凝土，也适用于要求抗渗和抗硫酸盐侵蚀的工程

3.硫铝酸盐膨胀水泥

主要用于浇筑构件节点及应用于抗渗和补偿收缩的混凝土工程中。

4.自应力水泥

主要用于自应力钢筋混凝土压力管及其配件。

本发明涉及硅酸盐水泥熟料的烧制，具体是指一种利用冶炼铅锌湿废渣烧制硅酸盐水泥熟料的方法。本法配方如下：石灰石 $86 \sim 90\%$ （重量），铅锌干废渣 $3 \sim 10\%$ （重量），粘土 $3 \sim 8\%$ （重量）

，铁粉 0 ~ 2 % (重量)。本法充分利用广东地区冶炼铅锌湿废渣代替部分粘土和大部分铁粉等有用资源，烧制优质硅酸盐水泥熟料，既变废为宝，又保护环境。不仅符合生态水泥工业可持续发展的战略决策，而且是使废弃物资源化的有效途径。

注意事项 1.施工前应作试配，以确定混凝土（或砂浆）合理的膨胀量；

2.膨胀水泥一般情况下不与其它品种水泥混用。

包装及储存

膨胀水泥采用衬塑胆编织袋包装，每袋净重40kg。也可根据用户要求采用其它包装。膨胀水泥须在干燥环境下密封储存，保质期6个月，开袋后一次用完。

瓷砖粘合剂 | 界面剂 | 膨胀水泥 | 混凝土养护液 | 腻子粉无锡市钥炜建筑材料有限公司

"供应建筑用膨胀水泥 膨胀水泥厂家 水泥膨胀"的出厂标准为P.O32.5，颜色是黑色水泥，标准稠度水量为0（%），氧化镁含量是0（%），强度等级为0，产地是江苏无锡，品牌为钥炜，品种是特种水泥，安定性为0，抗硫酸盐性是中抗硫酸盐性，主要成分为0，抗压强度是0（MPa），初凝时间为0（h），水化热是0，终凝时间为0（h），烧失量是0（%），三氧化硫含量为0，水泥细度是0（%）