

防爆胶泥 河北大城 康溢

产品名称	防爆胶泥 河北大城 康溢
公司名称	大城县大广安康溢保温材料销售部
价格	12.00/个
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 产地:河北大城 品牌:康溢
公司地址	河北大城县广安镇工业区
联系电话	86 0316 7095715 13513160654

产品详情

防爆胶泥

防爆密封胶泥采用多种德国进口高分子聚合物，添加剂，增塑剂等经过特殊工艺配置而成，是一种深黑色，无溶剂（无味），环保，对人体无害的无规则外型的胶泥状物。广泛应用于国防、石油，化工，加油站，变电站，危险性仓库及其它方面的爆炸危险场所，作为显管或电缆配线工程的防爆隔离密封之用。可用来包导线，接头，电缆，管材，地线等，防止火灾。

产品优点：

颜色：深黑发亮，比其它灰白色防爆胶有更好的抗冲击能力，更能吸收爆炸冲击波。

性能：有一定的阻燃性和耐油性。粘附能力强，有防震性，对设备有保护作用。

比重：胶的比重大，与其它防爆胶相比，在同一工程施工时可以节省更多的材料。

品质：无味，无毒，环保,可以让客户更放心的使用。

主要技术指标：

耐热度	90 ，不流淌，不气泡
耐低温	-50 ，不变化
可塑性	5~10mm
密封性	施加50kpa的水压，保证一分钟，不滴水，无位移。
防爆性	配32%混合氩气做传爆试验，结果不传爆。
介电强度	将样品制成2.5毫米厚的试件耐压，4kv交流电压，1分钟未击穿。
阻燃性	用明火烧胶泥，着火极慢。
耐油性	68号机油浸泡一个月，不流散，不变形。

颜色

颜色：深黑发亮。

"防爆胶泥"的耐火温度为1580~1770 ()，抗压强度是0，拉伸强度为0，等级是一级，导热系数(常温)为0.056，材质是硅藻土，产地为河北大城，低温弯折是0，断裂伸长率为5-10mm，形态是胶泥状，规格为0(mm)，产品类别是防火密封，抗弯强度为0，品牌是康溢，芯材为耐火土，使用温度是40