

丽水s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩

产品名称	丽水s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，丽水s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩实现了防护罩对杆件的全封闭保护，可选的，带呈型，其型端口略大于防护罩的底部的径向开口，且型底部保持水平，以方便兜住杆件，本实施例的防护罩防止了雨雪等落在杆件上，并在火车行进时带入转辙机内部。实现控制防护罩本体整个在转辙机的机壳拆卸，拆卸方便快捷，提高了维护效率，为了实现控制机构，进一步地，控制机构连接绳，连接绳的一端设置在锁体机构上，通过连接绳的一端与锁体机构连接，控制连接绳位移就可以带动锁体机构位移，方便工作人员控制。固定板安装在托板上，在固定侧板的作用下，水泥枕对防护罩进行支撑，在需要对设备进行维修保养时，转动圆形封盖，通过注油孔对设备进行注油，转动条形封盖，也可通过条形孔对设备进行注油，同时可通过条形孔定期对设备进行维护。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，丽水s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩其进一步的技术方案是在安装件第二安装件的两侧边的下端设置有连接杆安装孔，连接杆两端直径减小，穿装在连接杆安装孔内部，根据本实用新型的一种伸缩式高铁转辙机防护罩，其进一步的技术方案是连接杆两端设置有销钉孔。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，丽水s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩防护罩本体上还设置有防护管，防护管设置在控制机构和锁体机构之间，连接绳穿设在防护管内，防护罩本体机壳罩及可拆卸安装在机壳罩上的杆件罩，机壳罩用于罩设在转辙机的机壳，杆件罩用于罩设在转辙机的杆件，机壳罩上设置有安装孔。的托架上板和下板两末端均设有两个回型开口槽，槽口的方向一致且相对连接杆对称设置，的左底板和右底板分别设有安装孔和第二安装孔，左底板和右底板均为形且分别设有安装孔，的安装孔分别设置在两底板的末端拐角

处安装孔，形开口朝外设置。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，丽水s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩防护罩主体的两侧皆均匀设置有鞘轴孔，且鞘轴孔之间皆均匀设置有卡槽，防护罩主体的两侧均设置有安装板，且安装板正面的一端皆均匀固定有与鞘轴孔相互配合的鞘轴，鞘轴之间皆均匀固定有与卡槽相互配合的卡块，鞘轴的顶端均横向穿过有插销。为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种铁路转辙机的防护罩，沿轴向罩于转辙机杆件上的罩壳，罩壳由顶部与两侧壁形成半封闭结构，且在两侧壁的底部分别设有径向向外的侧翼通过侧翼使罩壳罩住杆件并跟随杆件同步运动，进一步。均应于本实用新型申请范围内，一种伸缩式高铁转辙机防护罩本实用新型属于转辙机防护，具体涉及一种伸缩式高铁转辙机防护罩，目前高速铁路道岔转换工作依靠转辙机完成通常在转辙机的杆件上安装有防护罩。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。