《》供应优质异型 耐火砖 耐火保温材料

产品名称	《》供应优质异型 耐火砖 耐火保温材料
公司名称	巩义市米河鑫都耐火材料厂
价格	2200.00/吨
规格参数	耐火温度:1580～1770℃（℃） 产地:巩义市 品牌:鑫都
公司地址	河南省巩义市米河镇
联系电话	86-0371-64339868 13137715158

产品详情

氧化铝含量在48%以上的一种中性耐火材料。由矾土或其他氧化铝含量较高的原料经成型和煅烧而成。热稳定性高，耐火度在1770℃以上。抗渣性较好。主要用于砌筑高炉、热风炉、电炉炉顶、鼓风炉、反射炉、回转窑内衬。此外，高铝砖还广泛地用做平炉蓄热式格子砖、浇注系统用的塞头、水口砖等。

我厂高铝砖规格多，型号全，通用高铝砖（即t字头砖）、异型高铝砖、高炉砖（即g字头砖）应有尽有，欢迎新老客户咨询、洽谈、选购。我们都会以一流的质量，适中的价格，优质的服务，广交全国朋友。更希望客户提供图纸，我们依图加工。

==========公司相关产品欣赏专区《一》==========

供应白刚玉棕刚玉锆刚玉耐火砖 碳化硅砖刚玉(图)

￥10000.00

加入进货单

供应碳化硅耐火砖 碳化硅砖刚玉

￥9500.00

供应碳化硅耐火砖 碳化硅砖刚玉 (图)

￥12000.00

加入进货单

供应城市建筑树围彩砖(图)

￥28.00

供应标准、异型耐火砖

￥1350.00

加入进货单

供应耐火砖

￥850.00

供应耐火砖

￥650.00

加入进货单

供应硅砖

￥1550.00

加入进货单

供应耐火砖

￥1050.00

加入进货单

供应耐火砖

￥850.00

供应耐火砖

￥850.00

供应高铝耐火砖

￥1300.00

加入进货单

粘土砖

￥500.00

加入进货单

供应粘土耐火砖

￥420.00

加入进货单

供应玻璃炉用耐火砖

￥2300.00

加入进货单

供应耐火砖

￥850.00

供应高铝异型砖

￥1350.00

加入进货单

供应优质莫来石隔热砖(图)

￥2500.00

加入进货单

供应粘土砖

￥400.00

加入进货单

粘土砖

￥500.00

加入进货单

==========公司相关产品欣赏专区《二》==========

供应陶瓷用耐火砖

￥1650.00

加入进货单

供应高铝异型砖(图)

￥1500.00

加入进货单

供应高铝异型砖

￥1350.00

加入进货单

供应粘土轻质砖

￥900.00

粘土砖

￥500.00

加入进货单

供应耐火砖

￥850.00

供应耐火砖

￥850.00

供应耐火砖

￥850.00

供应高强耐磨耐火砖

￥1350.00

加入进货单

供应水口砖

￥1500.00

加入进货单

供应流钢砖

￥1050.00

加入进货单

粘土砖

￥500.00

加入进货单

供应轻质硅砖

￥1550.00

加入进货单

供应耐火砖

￥850.00

粘土砖

￥500.00

加入进货单

供应扇形砖

￥1250.00

加入进货单

粘土砖

￥500.00

加入进货单

供应各种型号耐火砖

￥1250.00

加入进货单

粘土砖

￥500.00

加入进货单

供应高铝异型砖

￥1350.00

加入进货单

==========公司相关产品欣赏专区《三》==========

供应高铝异型砖(图)

￥1500.00

加入进货单

供应高铝异型砖

￥1350.00

加入进货单

供应高铝异型砖

￥1350.00

加入进货单

供应粘土轻质砖

￥900.00

供应标准、异型耐火砖

￥450.00

加入进货单

供应焦炉用耐火砖

￥850.00

加入进货单

供应高铝异型砖

￥2100.00

加入进货单

供应高铝砖(图)

￥1550.00

加入进货单

供应砌炉用高铝耐火砖

￥750.00

加入进货单

供应耐火砖

￥1200.00

加入进货单

供应耐火砖

￥850.00

供应高铝异型砖

￥1350.00

加入进货单

供应高铝异型砖

￥1350.00

加入进货单

供应高铝异型砖

￥1350.00

加入进货单

供应高铝异型砖

￥1350.00

加入进货单

粘土砖

￥500.00

加入进货单

供应高温耐火砖

￥1300.00

加入进货单

供应高铝异型砖

￥1350.00

加入进货单

供应高铝枚条

￥1500.00

加入进货单

供应高铝异型砖

￥1350.00

加入进货单

"《厂家直销》供应优质异型 耐火砖 耐火保温材料"的耐火温度为1580～1770℃（℃），导热系数（常温）是0.03，材质为高铝，产地是巩义市，撕裂强度为1，形状是表面凹凸型，低温弯折≤为2，断裂伸长率是1，形态为固体，规格是异型（mm），抗弯强度为3，品牌是鑫都，芯材为高铝，使用温度是350，拉伸强度为1，抗压强度是50，等级为一级，产品类别是耐火砖