

上饶zd6转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩

产品名称	上饶zd6转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，上饶zd6转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩通过在夹板和第二夹板的底部都设置橡胶垫，在进行夹持转辙机体时，可以增加稳固性，工作原理通过电机驱动半螺纹杆转动，半螺纹杆的转动带动着第二固定架在滑杆上向着固定架的位置移动。实现控制防护罩本体整个在转辙机的机壳拆卸，拆卸方便快捷，提高了维护效率，为了实现控制机构，进一步地，控制机构连接绳，连接绳的一端设置在锁体机构上，通过连接绳的一端与锁体机构连接，控制连接绳位移就可以带动锁体机构位移，方便工作人员控制。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，上饶zd6转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩适于轴向套设在转辙机杆件上的罩壳罩壳内的通腔由顶部底部直侧壁及斜侧壁形成，即呈直角梯形通腔的小头端设有喇叭部，该喇叭部的大口端向外以避免让转辙机杆件上的连接螺栓，进一步，罩壳的小头端设置有适于扣合在转辙机杆件头部的尼龙扣，进一步，连接架固定连接在装置箱的左侧通过上述技术方案，通过连接架的设置，对电机进行支撑住，不会晃动，进一步地，装置箱的底部固定连接有底座，底座的四角均设置有脚轮通过上述技术方案，通过底座加固装置箱的稳定性，通过脚轮的设置方便进行移动装置箱。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，上饶zd6转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩本实用新型的各个防护罩的上都设置有检修机构，能够使工作人员定期对设备进行检修，防止设备在使用时发生故障，固定板和安装板固定在水泥枕上，水泥枕对防护罩和第二防护罩起到支撑作用，水泥枕抱箍安装在水泥枕上，通过螺杆和角钢连接第三防护罩。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，上饶zd6转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩以防止雨雪灰尘侵入转辙机内，从而解决了现有的转辙机内部因进水而造成电气绝缘不良功率降低以及机件锈蚀的技术问题另外，在罩壳的小头端设有喇叭部，该喇叭部的大口端向外以避让转辙机杆件上的连接螺栓，以对罩壳起到保护作用。固定螺栓带孔螺栓及套设于带孔螺栓上的螺母，带孔螺栓上穿插有开口销，便于固定带孔螺栓及螺母，的，固定件呈型且一侧设有通孔，另一侧设有型固定孔，钢丝绳一端穿过通孔并通过固定片固定。表面的波浪形褶皱利于雨雪灰尘等顺利从防护罩排走，减小了防护罩顶部的承载压力后，内壁的波浪形褶皱既减小了罩壳在杆件运动时的磨损量，又与杆件的匹配更加紧密，以防止灰尘等进入转辙机内部，延长了使用寿命，提高了保护。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。