

# 恩施zd6转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩

产品名称	恩施zd6转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，恩施zd6转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩术语中心纵向横向上下前后左右垂直水平顶底内外等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件具有特定的方位以特定的方位构造和操作。并通过抱箍将防护罩锁紧在位于杆件根部处的转辙机法兰盘上以及步骤，在防护罩两侧均设有安装孔以将防护罩固定在转辙机上，进一步，防护罩的两侧壁分别为直边侧壁和斜边侧壁，以使轴向通腔的横截面沿杆件的根部向头部方向逐渐变小。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，恩施zd6转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩如图和图所示，步骤中将防护罩安装在转辙机的杆件上的方法步骤，防护罩适于由顶部底部和两侧壁形成的一轴向通腔，以套入转辙机的杆件步骤，防护罩的一端适于抵于转辙机的外壳表面，并通过抱箍将防护罩锁紧在位于杆件根部处的转辙机法兰盘上以及步骤。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

### 电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，恩施zd6转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩实用新型内容本实用新型的目的在于提供高铁转辙机防护罩，以解决上述中提出的传统的装置体积较大且笨重，固定装置螺丝较多，不易拆卸，维修不便的问题，为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案高铁转辙机防护罩，防护罩主体和安装板。严重时导致电动转辙机卡阻功率降低，损坏道岔等故障，因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内，随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

## 电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，恩施zd6转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩盖罩通过卡槽与顶固板的顶部卡合，顶固板的底部与转辙机体的顶部固定连接，通过卡槽的设置，将盖罩与顶固板和转辙机体进行卡合固定，电机上设置有连接架，连接架固定连接在装置箱的左侧，通过连接架的设置，对电机进行支撑住，不会晃动。本实用新型还涉及一种高铁转辙机防护组件，底板和的高铁转辙机防护罩，底板安装部和固定部，安装部的大小与高铁转辙机防护罩的安装槽相配，安装部从高铁转辙机防护罩的安装槽的槽口向外伸出连接固定部，安装部与高铁转辙机防护罩的安装法兰边固定。固定侧板上开设有螺纹孔，防护罩的侧壁与固定侧板之间通过螺栓依次插入螺纹孔和安装孔实现可拆卸连接，防护罩和固定侧板可拆卸连接，方便运输，同时方便工作人员进行搬运，进一步地，第二防护罩的两侧壁上分别开设有用于固定安装侧板的安装孔。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。