

## 9Cr6W3Mo2V2模具钢热轧 生产无缝管

产品名称	9Cr6W3Mo2V2模具钢热轧 生产无缝管
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

### 产品详情

9Cr6W3Mo2V29Cr6W3Mo2V2(GM)钢属于高耐磨性冷作模具钢，取“高”、“磨”两个汉语拼音字头为其代号，称GM钢，由华中科技大学研制。9Cr6W3Mo2V2化学成分：C：0.94Cr：5.83Mo：2.80W：3.23V：2.00Si：0.27Mn：0.46模具钢的特性9Cr6W3Mo2V2简称GM钢，国内研制的高耐磨、高强韧冷作模具钢。其硬度接近于高速钢，韧性和强度优于高速钢和高铬工具钢。与Cr12、Cr12MoV相比，此类钢中碳和铬的含量较低，改善了碳化物的不均匀性，提高了韧性 优质碳素结构钢和普通碳素结构钢相比，liu、磷及其他非金属夹杂物的含量较低，根据含碳量和用途的不同，这类钢大致又分为三类： 小于为低碳钢，其中尤以含碳低于0.10%的08F,08Al等，由于具有很好的深冲性和焊接性而被广泛地用作深冲件如汽车、制罐.....等，20G则是制造普通锅炉的主要材料，此外，低碳钢也广泛地作为渗碳钢，用于机械制造业， 0.25~ 为中碳钢，多在调质状态下使用，制作机械制造业的零件， 大于0.6%C为高碳钢，多用于制造弹簧、齿轮、轧辊等，根据含锰量的不同，又可分为普通含锰量（0.25~0.8%）和较高含锰量（0.7~1.0%和0.9~1.2%）两钢组，锰能改善钢的淬透性，强化铁素体，提高钢的屈服强度、抗拉强度和耐磨性，通常在含锰高的钢的牌号后附加标记“Mn”，如15Mn、20Mn以区别于正常含锰量的碳素钢，按用途则又可分为碳素结构钢、碳素工具钢，碳素工具钢含碳量在0.65~1.35%之间，经热处理后可得到高硬度和高耐磨性，主要用于制造各种工具、刃具、模具和量具（见工具钢）。

9Cr6W3Mo2V2 公司介绍、 等介绍:

9Cr6W3Mo2V2 交易:现金、快递、物流代收、月结、等让买家可以放心订购。

9Cr6W3Mo2V2 本信息长期有效,价格会随市场行情变化及材料规格而变动,报价仅供客户在本消息发布之日起3天内参考,量大可适当优惠。

9Cr6W3Mo2V2 公司库存产品规格与数量会不断变化,客户订购时不一定能有足够数量的现货供应给客户,但我们会以快的速度配货请客户放心。

9Cr6W3Mo2V2 另外teshu规格的材料,我们可根据客户的需要给予定做!如有需要您可通过电话、qq、传真、电邮等与我们联系,我们会以快的速度给您回复!