

# 内浮盘 装配式内浮盘

产品名称	内浮盘 装配式内浮盘
公司名称	连云港牧辰流体设备制造有限公司
价格	2300.00/平方米
规格参数	品牌:牧辰 型号:304 产地:连云港
公司地址	连云港海州区宁海工业园润宁路18号
联系电话	0518-80205328 13815655370

## 产品详情

- 1.1 不锈钢浮盘各金属件间保持可靠电气连接,避免存在绝缘导体。
- 1.2 所有安装用的零件的形式、材质和尺寸符合设计图样的要求。
- 1.3 内浮盘安装前,制造方按设计图纸的要求编制安装施工程序。
- 1.4 内浮盘施工使用经过计量检查且合格的计量器具,并严格按有关规定操作。
- 1.5 制造、检验、试验及验收要求:
- 1.6 产品按规定程序批准的图样文件进行制作,所选用的材料符合设计文件的要求。
- 1.7 加工完后的部件,认真进行表面清洁工作。
- 1.8 原材料质量控制(采办、入厂检验)、制造工艺和各个工序的质量控制点及质量指标(不仅包括上述指标)的控制方案或措施,检验方法、内容,验收标准。
- 1.9 内浮盘安装后,满足下列要求:
  - 1) 内浮盘的水平度允差:不大于10mm,以主梁下端面为准。

- 2) 内浮盘边板与罐壁间距公差： $\pm 25\text{mm}$ 。
- 3) 内浮盘圆度为 $1/1000$ ，且当 $D \leq 25\text{m}$ 时，椭圆度不大于 $15\text{mm}$ ；当 $D > 25\text{m}$ 时，椭圆度不大于 $20\text{mm}$ ( $D$ 为内浮盘直径)。
- 4) 内浮盘量油孔相对罐顶量油孔允差不大于 $10\text{mm}$ 。
- 5) 内浮盘支腿垂直，偏差不得大于 $20\text{mm}$ 。
- 6) 内浮盘负压消除装置开启度大于 $150\text{mm}$ 。
- 7) 内浮盘静电导出电阻值不大于 $10$ 欧姆。
- 8) 内浮盘防上转动钢丝绳垂直度允差 $10\text{mm}$ 以内，起张力不小于 $1200\text{N}$ 。
- 9) 内浮盘密封带与罐壁贴合严密，无透光现象。
- 10) 内浮盘在罐壁内上下浮动平稳，升降活动良好。
- 11) 顶板上不允许有皱摺和扭曲变形。
- 12) 盖板密封材料采用聚四氟乙烯材质（与边缘囊式密封带同级别材质），不与介质发生反应，满足长期使用。
- 13) 不得使用密封剂作为浮筒及附件的修补材料，也不得作为盖板密封的材料