

# 门头沟台式焊接机-棉花焊接打包机-注意事项

产品名称	门头沟台式焊接机-棉花焊接打包机-注意事项
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:凯比奇PACK 型号:ST-R19 电压:220V
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

## 产品详情

产品前处理工件表面均应进行认真的处置，对于工件在被喷涂、喷镀保护层（油漆或其它防腐物料）之前。称之为前处理。影响着涂层的附着力、外观、涂层的耐潮湿及耐腐蚀等方面，前处理质量好坏。因好的涂膜（层）都是粘附到被认真清理的外表。前处理工作做的不好，锈蚀仍会在涂层下继续蔓延，使涂层成片脱落。经过认真清理的外表和一般简单（手工用砂纸或刷子）清理的工件，用暴晒法进行涂层比较，寿命可相差4-5倍。外表清理的方法很多，但被接受普遍的方法是A.溶剂清理B.酸洗C.手动工具D.动力工具。2022年你在找棉花扣焊接打包机吗，你在找台式机棉花扣焊接包装机吗，你在找专业针对棉花包纤维包捆扎的带子使用焊接机器吗，凯比奇包装从2009年就专业生产销售各种棉花包使用的焊接打包机，有手提式双焊接点打包机，我们有组合式台式焊接打包机这款机器使我们在2015年自主研发生产的焊接机主要针对（打包带厂，包装带厂家，在为用户加工打包带卡扣时）需要用到的一款气动焊接打包机，我们这款机器需要链接气源管道就可以开始使用，我们的配置有自动折弯机先把打包带折弯，穿过卡扣就可以使用焊接打包机将打包带接头处焊接之后就完成打包，一次焊接双点牢固结实可靠。

ST-R19气动焊接打包机规格书：

品牌：凯比奇PACK

商标：TNZC28429934D01T181222

型号：ST-R19

产地：深圳

控制箱尺寸：40\*30\*16cm

控制箱重量：4.0kg

控制箱电压：220V

折弯机尺寸：20\*14\*9cm

折弯机规格：宽16-19mm

折弯机重量：4kg

R-19机器尺寸：25\*14\*14cm

R-19机器重量：1.6kg

R-19机器规格：宽度：19mm

台面尺寸：75\*46\*78cm

**棉花 纤维 海绵 膨胀物品 一般都怎么打包 用什么捆扎：**

1、很多用户在遇到膨胀产品打包时就不知道应该如何选择打包带，打包机，总是担心捆扎之后在存放中，在运输中，会导致打包带接头处崩开，断开，导致自身的产品受损，接下来就由凯比奇包装为你详细解答一下这类膨胀产品应该选择哪种带子，哪种机器来捆扎更安全 更可靠。

2、首先膨胀产品很多种，常见的有棉花包，纤维包，海绵包，服装等等如果你是这类产品在普通打包过程中经常遇到断带，断接头等问题发生，那么凯比奇建议你根据打包的重量，以及产品的膨胀力度大小，建议你选择（pet塑钢打包带+KBQ-R19气动焊接打包机就可以了）因为塑钢打包带在目前包装带中算抗拉力非常强的一种包装耗材，而我们这款KBQ-R19气动焊接打包机也是采用了双点焊接方式，这样的焊接点牢固可靠更结实。

3、以上就是凯比奇建议的打包方式，如果你在遇到膨胀产品需要找适合的打包产品如有不懂欢迎你前来咨询洽谈合作事项我们会认真为你指导。

**手提气动焊接打包机 TS-R19 组合式焊接包装机 优缺点：**

1、手提焊接打包机，这两款打包机针对的用户群体都不一样，我们这款手提式焊接打包机主要针对的是（液压压缩包装机）做配套使用的，因为很多用户在打包膨胀产品时考虑到占用空间的问题会使用压缩机先把膨胀产品进行压缩之后在使用我们这款KBQ-R19手提式焊接打包机将打包带接头处粘合在一起即可完成打包，这就是手提式焊接机的用途。

2、TS-R19组合焊接机，主要为打包带工厂而设计，因为打包带厂经常会接到用户要求定制打包带，定做包装带，尤其是一些打包膨胀产品的用户会要求打包带厂将打包带两头穿好扣子然后使用我们这组合式焊接打包机将接头处焊接起来就完成打包了，这就是台式焊接打包机的用途。

**TS-R19组合式焊接打包机 在同行业优势杠杠滴：**

1、可以这么说我们这款TS-R19组合式焊接打包机在同行业，在国内可以说质量，设计，稳定性，都是

佼佼者，可以这么说，我们这款气动焊接打包机为包装带厂提供很大的帮助，早期没有我们这款机器时很多打包厂都是选择手提式焊接然后自己加工台面，自己焊接，自己组装太麻烦了，还需要专业人士指导才能完成这种打包机的改装，如果你需要这种焊接打包机就找凯比奇公司吧，我们是专业研发生产销售这类焊接打包机。

2、凯比奇这款焊接打包机优势非常多，我们有现货，我们有样机，我们有展示厅供广大用户现场看货，现场测试满意你在考虑订购即可，价格方面我们公道合理，品质方面我们售后服务完善到位，期待与你合作。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验继续的时间符合GB5243要求。通风蝶阀按工作压力分类：1真空蝶阀（工作压力低于标准大气压的蝶阀）、压蝶阀（公称压力PN < 1.6MPa）、压蝶阀（公称压力PN为2.5--6.4MPa）、压蝶阀（公称压力PN为1--8MPa）、高压蝶阀（公称压力PN > 1MPa）。通风蝶阀按工作温度分类：1高温蝶阀（ $t > 450^{\circ}\text{C}$ ）、中温蝶阀（ $0^{\circ}\text{C} < t < 450^{\circ}\text{C}$ ）、常温蝶阀（ $-40^{\circ}\text{C} < t < 120^{\circ}\text{C}$ ）、低温蝶阀（ $-10^{\circ}\text{C} < t < -40^{\circ}\text{C}$ ）、超低温蝶阀（ $t < -10^{\circ}\text{C}$ ）。通风蝶阀按连接方式分类：1对夹式蝶阀、2法兰蝶阀、3支耳式蝶阀、4焊接式蝶阀。按结构形式分类：1中心密封蝶阀、2单偏心密封蝶阀、3双偏心密封蝶阀、4三偏心密封蝶阀。按密封面材质分类：1软密封蝶阀（密封副由非金属软质材料对非金属软质材料构成）、2硬密封蝶阀（密封副由金属硬质材料对非金属软质材料构成）、3硬密封蝶阀（密封副由金属硬质材料对金属硬质材料构成）。