

河北防风抑尘网厂家供应扬州金属冲孔洞洞板镇江防尘挡风墙

产品名称	河北防风抑尘网厂家供应扬州金属冲孔洞洞板镇江防尘挡风墙
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	19.00/米
规格参数	板厚:0.4-1.5mm 网孔:6mm 尺寸:0.9x4米
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北防风抑尘网厂家供应扬州金属冲孔洞洞板镇江防尘挡风墙

单峰防风抑尘网规格范围：

成型宽度在250mm--500mm之间，峰高50mm--100mm，长度在7米之内都可以加工。

板材厚度0.5mm--1.5mm，在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。

表面处理：静电粉末喷涂。

用途：主要用于煤矿、焦化厂、电厂等企业工厂的储煤场；港口、码头储煤场及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65～85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上；挡风抑尘墙不仅外形美观，维护成本低并且具备防火，防盗等*点；完全避免了以往表面覆盖、喷淋技术、全封闭几种措施反复投资、耗资巨大、受场地和作业要求限制、抑尘效果不佳的问题

生产工艺：

剪板折弯：剪板和折弯，是生产的重要环节，*的加工设备决定产品的质量*劣。

冲孔：是防风网生产的第二个环节，专业的生产工人为您加工*质的冲孔产品

成型：防风网的第三个环节：防风产品加工成形设备，有双峰和三联峰连续成型设备，防风网长度可以做到10米甚至更长。

清洗：防风抑尘网生产的第四个环节，它是为后面的静电喷塑做准备，清洗的洁净效果直接影响到表面喷塑的质量。

静电喷涂：防风抑尘网的第五个环节是对表面进行粉末喷涂处理使产品经受各种恶劣环境不腐蚀生锈。

防风抑尘网墙的结构设计布局：

防风抑尘网墙是由钢筋混凝土基础，地上钢构框架和防风抑尘板网三部分组成，根据当地气象资料及周围居民区、工业及办公防护要求，同时保证不影响堆料场装卸作业，选择性地在堆料场主要风向设置抑尘防风墙，也可以围绕设备。但必须留出门洞供出入车辆。

防风抑尘网墙的结构布局，框架采用工字钢，钢管或角钢制作。防风抑尘墙开孔率等参数根据不同情况略有不同。该技术不需消耗动力，既不需要运转费用。从投资的角度看，采用防风抑尘墙、防风抑尘网，能有效的防治二次扬尘，减少对大气污染，并减少了堆料损失，使用防风抑尘墙在创造经济效益的同时，也会积极地创造yiliu的社会效益和环境效益。并可使堆料场成为与蓝天相映衬的绿色环保风景线。防风抑尘墙主要应用于露天煤场、石料厂、电厂等场所做防风抑尘用。