

木美啦 三聚氰胺板材软化药剂

产品名称	木美啦 三聚氰胺板材软化药剂
公司名称	陕西一道林化技术开发有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:木美啦 外观:无色透明液体 产地:陕西
公司地址	陕西省西咸新区沣西新城万科大都汇生活广场2311室
联系电话	15991091430

产品详情

木美啦 三聚氰胺板材软化药剂

木材软化剂可以让实木厚板材软化弯曲，整平，仿形改性处理，经处理后可增加板材的顺纹压缩性和平行延伸力。从而是板材具有良好的折弯性和拉伸性。木美啦板材软化剂具有操作简单，板材软化后尺寸稳定不易内扣或外张，使用量小综合成本低等优点。广泛适应于实木弯曲椅背，实木弯曲床头，实木弯曲桌腿，实木异型工艺品等软化弯曲仿形改性处理。是目前橡胶木，橡木，水曲柳，椿木，桦木，柞木，松木等弯曲造型家具的理想软化处理剂。一、产品理化性能：1、外观：

无色透明液体 2、PH值：9---11 3、比重：1.254、气味：无气味 5、活性成份：百分之八十 6、溶解性能：易溶于水 7、热分解温度：220度 二、适用范围：适应于各种2mm厚以上八十mm厚以下的实木板材软化弯曲，整平，仿形改性处理。三、使用方法：建议直接将板材软化剂和水稀释成浓度成百分之三-百分之八的水溶液后进行加热蒸煮2-12小时（具体浸泡时间视板材的厚度，材质硬度--详见产品加工参数）后即可进行弯曲处理。四、

注意事项：1软化剂用水稀释后可重复使用，注意用完后不要倒掉，以免造成浪费

2、板材软化后请在板材温度不低于五十度时进行弯曲加工，适用于（高频机，蒸汽机）大批量连续性操作。3、四十mm以上八十mm厚以下的实木板材软化弯曲处理时建议将其保压时间延长5-8分钟，保持其尺寸的稳定性。4、如果误饮要大量喝水，不要强制呕吐，要去就诊 5、使用期限：36个月