

奉节电动平开气密门安装制作

产品名称	奉节电动平开气密门安装制作
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

奉节电动平开气密门安装制作 双开防辐射门安装：常规的防辐射门都比较重，一般在200-500公斤之间，根据铅当量和门尺寸的大小不同其重量也不同。铅平开门采用加强上下轴设计，轴承承重达800kg以上，门缝距离不超过5mm，有效避免了门体太重而导致门体下沉、变形的现象。双开防辐射门的安全性：双开防辐射门安装有电动系统，开关可使用按钮和遥控器操作，即方便又灵活。还可以根据用户的需求调节铅门的运行速度。门体内有一套传感器和红外线感应器，在其运行过程中如果有靠近或触碰，它会停止关闭自动打开，能有效的防止病人、儿童及医护人员被夹伤。医用气密门要具有的特点：1、门与门套的固定要坚固结实：***门的特点之一就是频繁的开启和关闭。医护人员的定时检查、换药、查床、家属探视，里的内门每天都会被开启关闭上百次，如果门扇与门框不够坚固，那么气密门的使用就肯定会出问题；医用气密门在设计之初就考虑到了这个问题，门扇内设计了两条高碳方形钢管，防止了门扇频繁使用而造成门扇变形；病房门的门框使用的是实木作为力柱支撑，防止了因门框变形而影响钢质门的使用；2、抗撞耐划、***：里的内门免不了会被病床、轮椅等硬物碰撞，有时碰撞还十分强烈，再加上是公共场所，更免不了踢门摔门等使用现象。如果气密门的强度不够，这些使用的情况必然会导致内门无法继续使用。每天都会用消毒液消毒会对门进行腐蚀，容易脱皮褪色。而且人手上的汗液腐蚀也很严重，里的量很大，过多的汗液肯定会让内门褪色。的手术室气密门用了***板材“HPL防火板”，这种材料不但耐刮、耐划、耐撞，***刮效果更加突出，还具有***的特性，使得气密门能达到正常开关数万次；3、防潮防水：每日的清洁工作对医用门来说也是个很大的考验，因此气密门必须具有良好的防潮性。气密门在容易受潮的部位都做了良好的防潮处理，在门框两条竖框靠近地面部分，做了防潮封边，门框背板做了防潮板，使得气密门能够适应不同地区的气候环境 重庆满城顺科技有限公司郑重承诺：凡在本公司购买的产品以的时间到达你的手中！确保每一位用户都可以买得称心、用得放心！你把订单交给我，我把满意留给你”多年来，公司在在销售、加工、配送过程中供货及时，质量可靠，售后服务完善、周到.我们热忱欢迎社会各界有识之士来电来函洽谈业务。