

不锈钢电磁阀2W-250-25J DC24V PN1.0

产品名称	不锈钢电磁阀2W-250-25J DC24V PN1.0
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2W-250-25J 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您介绍一款新上市的不锈钢电磁阀，型号为2W-250-25J，电压为DC24V，工作压力为PN1.0。本文将从品牌、型号和材质三个方面详细介绍这款电磁阀的优势和特点，帮助您更好地了解 and 选择。

品牌：上海欣一

上海欣一阀门有限公司作为一家专业从事阀门制造的企业，一直致力于提供质量可靠、性能优异的阀门产品。不锈钢电磁阀2W-250-25J正是我们公司的新品系列之一，采用了先进的技术和工艺，以确保产品的稳定性和耐用性。

型号：2W-250-25J

2W-250-25J是一款先进的电磁阀型号，具有多项卓越的性能。

高精度：此型号电磁阀采用精密制造工艺，保证了其高精度的控制能力。您可以根据需要jingque调节阀门的开启和关闭，以满足不同的应用场景。

快速响应：2W-250-25J电磁阀响应时间快，能够迅速地完成开关动作，确保流体的畅通和控制的精准。

可靠性强：采用优质的不锈钢材质制造，具有良好的耐腐蚀性和耐高温性，能够在恶劣的环境下长时间稳定运行。

材质：不锈钢

不锈钢是一种非常youxiu的阀门材质，能够有效抵御腐蚀和氧化，具有很高的耐久性和可靠性。

抗腐蚀：不锈钢电磁阀2W-250-25J采用不锈钢材质制造，能够有效抵御腐蚀物质的侵蚀，并在长期使用

中保持稳定性能。

耐高温：此款电磁阀能够在高温环境下正常工作，不会因温度升高而影响其性能，确保您的流体控制需求得到满足。

兼容性强：不锈钢材质具有很好的化学稳定性，能够与各种介质兼容，适用于多种不同领域的应用。

总结来说，上海欣一阀门有限公司推出的不锈钢电磁阀2W-250-25J是一款高精度、快速响应、可靠耐用的阀门产品。采用优质不锈钢材质制造，具有抗腐蚀和耐高温的特点，适用于多种不同的应用场景。如果您有关于电磁阀的需求，我们相信这款产品将会是您的理想选择。详情请访问我们的官网或垂询相关渠道。

一．详细介绍：适用介质：液体、水、热水、气、油、瓦斯等介质温度：-5~80 动作方式：直动式，分步直动式工作压力：常闭式：0~10 kgf/cm²； 常开式：0~6 kgf/cm² 阀体材质：黄铜（锻造）、不锈钢（精密铸造）膜片式密封，膜片材质：（NBR）线圈保护等级：铁壳线圈IP54
二. 特殊订货： 如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质最高温度可达到130 ； 如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质最高温度可达到110 。 如在食品机械和饮用水上使用，可在订货时提出，使用硅橡胶膜片。 如您需要工作压力12 kgf/cm²可在订货中提出，需安装手动装置的可在订货时提出。 需要法兰式连接，可在订货中提出。有镶铜法兰、钢法兰和不锈钢法兰三种。

三．订货代码：

四．技术参数：

型号	2W-025-06	2W-025-08	2W-040-08	2W-040-10	2W-160-10	2W-160-15	2W-200-20	2W-250-25	2W-350-35	2W-400-40	2W-500-50
螺纹G	1/8", 1/4"	1/8", 1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	2"