

梁平不锈钢自动门支持定制

产品名称	梁平不锈钢自动门支持定制
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	200.00/米
规格参数	产品类型:自动门、伸缩门、电动门、自动伸缩门、电动伸缩门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:小区、工厂、学校、写字楼、停车场、机场等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

由于电动伸缩门大多于室外，长期受日光照射、风吹雨打，将逐步老化、变质、故障率增加。例如，有些因素会影响电动伸缩门的灵敏度，具体来跟小编一起来了解一下吧。1、天线：采用直线型天线，并且相互行，间隔远，但占据空间大，在使用中把天线拉长、拉直可增加电动伸缩门的间隔。2、发射功率：发射功率大则间隔远，但耗电大，轻易产生。3、接收敏捷度：的接收敏捷度进步，间隔加大，但轻易受造成误动或失控。4、高度：天线越高，电动伸缩门间隔越远，但受客观前提限制。5、阻挡：目前电动伸缩门的无线器使用的是的UHF频段，其传播特性与光相似，线性传播，衍射小。如果变送器、和压力变送器之间有堵墙，间隔会大打折扣。如果是钢筋混凝土墙，影响会更严重，因为导体吸收了电波的作用。以上就是影响电动伸缩门间隔因素，伸缩门凭借着很多优点被广泛使用，这也是相对于的门所突破的方面。该电动伸缩门用减震器特点坚固美观，安装简单，抗震性能好。电动伸缩门的减震器主要由压缩弹簧、伸缩杆和限位器三部分组成。门外形呈三角形，门体主材两侧设有用螺母固定的上减震器固定座。上减震器固定座有螺母固定上压缩弹簧座，下减震器连接座用销固定在滑轮上，下压缩弹簧座也用螺母固定在下减震器连接座上。重庆满城顺科技有限公司主要产品有自动感应门、平移门、卷帘门、伸缩门、防火门、感应门、道闸翼闸、一卡通、车牌识别道闸、自动停车场管理系统及一系列，款款新颖、件件精美。产品以其出众的品质、良好的性能和优外观受到广大客户的普遍赞誉，在行业内已树立了良好的口碑，成为政、企事业单位、学校、体育场、住宅区的需要产品。在长期的发展中公司不断积累着运营经验，形成了多元化的企业经营模式。电动伸缩门的性能特点及参数：1、超低压运行，180V200V即可正常工作，输出功率大。2、电机内部设置过热保护器，电机连续运行后温度达到额定值时，电机自动断电，进入保护状态；直到温度降低后就正常运行。3、本机设有快速离合器，在停电时只需用钥匙180度，离合器迅速分离，即可用人力推动大门。4、控制盒设有延时保护，对门排行程进行双重控制，避免出现闷车事故。5、红外线防撞装置，在关门时遇到车辆或行人（40cm）门排会自动返回，避免事故发生（选装）。6、红外线防爬启动紧急信系统，当人从伸缩门上爬过时，自动发出启动紧急信声音，使用时更安全更放心（选装）。7、系统使您开门时操作得心应手，距离30米左右（选装）。8、轮和从动轮均选用铸铝合金，配合进口橡胶制作而成，运行时噪音小，耐磨性强，使用寿命长。9、机头采用四轮驱动，链条或转动，自动缓冲，启动稳。10、主机采用高等润滑油脂，勿须更换或添加润滑油，免（但链条要经常加润滑油）。本公司本着以高新技术为根基、向创新要效益的经营理念，拥有一支业

务精湛、朝气蓬勃的研发队伍；能够承接各种研发项目，为客户提供高质量的产品、率的服务。我们非常清楚真正高性能的产品需要什么，多年的积累，潜心的研发，只为给产品获得更完效果；从用户体验度上获得更好的评价。我们精心选材与工艺，在你看不到的地方同样隐藏着匠人般苛刻的追求。