

江苏安徽上海供应物流箱 塑料物流箱 折叠物流箱带盖子

产品名称	江苏安徽上海供应物流箱 塑料物流箱 折叠物流箱带盖子
公司名称	台州市黄岩卡勒塑料厂
价格	55.00/件
规格参数	加工定制:否 类型:可插式周转箱 型号:550物流箱
公司地址	中国 浙江 台州市 开发区三区
联系电话	86 0576 84972258 18857616060

产品详情

名称：带盖物流箱

尺寸：555*390*250mm

颜色：白色

大量现货供应，开增值税票加7个点，普通票3个点。量大可来电详谈，13326014210

销售电话：13326014210

0576-84972258

传真：0576-88327227

商务qq：1799700966

塑料卡板的分类

一、外形分类 双面型：此类塑料卡板适合正反面都可以使用，广泛用于堆码方式使用及货架使用。单面型：可分货架型和标准型及普通型，根据不同的使用方式选择不同的单面型卡板。平板型：表面平整及表面大部分都为平面状，有些平板型卡板表面有少许网孔。网格型：表面平整及表面大部分都为网格状。

二、结构分类九脚型塑料卡板：卡板反面九脚分布，方型卡板的四边中间及四个角都各有四个脚卡板正中间一个脚共有九个脚，一般都为三个脚呈并排三组脚呈平行状。川字型塑料卡板：在九脚型塑料卡板的反面外形基础上反面三组脚平行分布的塑料卡板。田字型塑料卡板：在九脚型塑料卡板的反面外形基础上反面横的三组脚及竖的三组脚各自平行分布的塑料卡板。

塑料卡板的用途广泛用于，食品，饮料，啤酒，医药，纺织，汽车制造，电子电器，五金机械，物流中

心等。

塑料卡板的材质塑料卡板材质：黑色再生环保料（可选新料、水口混合料，材质不同载荷量不同。产品蓝色为主，其它颜色可定做）塑胶卡板使用形式：两面进叉、四面进叉，适合平地使用；水平放置，平整有规律堆垛，均匀受力。塑料托盘适应温度：-20 ~ +50（尽量避免阳光曝晒及靠近热源）注：图片仅供参考，产品外观以实物为准，产品尺寸、重量允许使用公差为±2%。

各类托盘的优缺点对比

类型	优缺点
纸托盘	1, 纸托盘多采用高强度蜂窝纸蕊与高强度卡纸、纤维板组合而成。具有重量轻，成本低等优点。 2, 缺陷在于承重量小，防水性差，卡板脚易脱落，不可循环使用。
木托盘	1, 木材易受潮、发霉、虫蛀，且无法清洗。此外，其表面木屑脱落及螺钉锈蚀的问题也无法克服。 2, 在使用过程中，螺钉易刮坏所载产品外包装，存在安全隐患。 3, 木托盘使用寿命较短，常规使用下周转次数约在200-300次。 4, 木托盘须经熏蒸等方法处理后方可出口。熏蒸所需时间及费用又较大（一般需48小时，费用为成本的20%左右），且熏蒸所用药剂（如溴化甲醇等）又为有害制剂。此外，出口使用后的托盘需由承运商负责运走或作销毁处理。这极大影响了木制托盘的循环利用。
金属托盘	1, 金属托盘具有最好的承载性、牢固性。 2, 缺点同样突出，主要是重量大无法人工搬运且价格昂贵。
塑料托盘	1, 清洁卫生，耐腐蚀，稳定性好。 2, 使用寿命为木托盘的5-7倍 3, 质轻坚固，适合频繁周转作业

正确使用塑料托盘的方法？

托盘的正确使用应该做到包装组合码放在托盘上的货物并加上适当的捆扎和裹包，便于机械装卸和运输，从而满足装卸、运输和储存的要求。

一、托盘的载重质量

每个托盘的载重质量应小于或等于2吨。为了保证运输途中的安全，所载货物的重心高度，不应超过托盘宽度的三分之二。

二、托盘货物的码放方式

根据货物的类型、托盘所载货物的质量和托盘的尺寸，合理确定货物在托盘上的码放方式。托盘的承载表面积利用率一般应不低于80%。对于托盘货物的码放有如下要求：1、木质、纸质和金属容器等硬质直方体货物单层或多层交错码放，拉伸或收缩膜包装；2、纸质或纤维质类货物单层货多层码放，用捆扎带十字封合。3、密封的金属容器等圆柱体货物单层或多层码放，木质货盖加固。4、需进行防潮、防水等防护的纸制品、纺织品货物单层或多层交错码放，拉伸或收缩膜包装货增加角支撑，货物盖隔板等加固结构；5、易碎类货物单程或多层码放，增加木质支撑隔板结构6、金属瓶类圆柱体容器或货物单层垂直码放，增加货框及板条加固结构；7、袋类货物多层交错压实码放。

三、托盘承载货物的固定方式

托盘承载的货物进行固定方式主要有捆扎、胶合束缚、拉伸包装，并可相互配合使用。

四、托盘承载货物防护与加固托盘承载的货物进行固定后，仍不能满足运输要请偶的应该根据需要选择防护加固附件。加固防护附件由纸质、木质、塑料、金属或者其他材料制成。

五、托盘与叉车、货架等配合使用的注意事项1、液压车和叉车在使用托盘过程中，叉齿之间的距离应尽量放宽至托盘的进叉口外缘，进叉深度应大于整个托盘深度的2/3以上。2、液压车和叉车在使用托盘运动过程中，应保持匀速度进退和上下，避免急刹、急转引起托盘受损、造成货物倒塌。3、托盘上货架时，应保持托盘在货架横梁上地平稳放置，托盘长度应大于货架横梁外径50mm以上。

致各买家关于汇款信息

以下用户名均为：尹克荣

一：中国农业银行黄岩城中支行（常用）

账号622848 0362350078311

账号5200 8300 1394 0140（免手续费）

二、中国工商银行黄岩天长北路支行

账号622202 12070 15566 078

三、浙江省农村信用社（合作银行）黄岩营业部

账号622858 109901 0438554

四、中国邮政储蓄银行 黄岩支行

账号621098 345000 2409677

请各买家仔细核对信息，如有疑问请致电

13326014210，0576-84972258.汇款后请来电告知！以免耽误发货。谢谢合作！

"江苏 安徽 上海供应物流箱 塑料物流箱 折叠物流箱带盖子"的加工定制为否，类型是可插式周转箱，型号为550物流箱，规格是555*390*250mm，重量为2（kg），载荷是50，品牌为卡勒