

长期批发塑料周转箱 周转箱防静电塑料周转箱价格

产品名称	长期批发塑料周转箱 周转箱防静电塑料周转箱价格
公司名称	东莞市万通包装制品有限公司
价格	52.00/箱
规格参数	加工定制:是 类型:塑料周转箱、防静电塑料周转箱 型号:大小型号可选
公司地址	广东省东莞市樟木头镇裕丰银丰工业区
联系电话	86-076987707028 15362083497

产品详情

塑料周转箱图片展示

塑料周转箱特点

- 1、具有无毒、耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏等优点。
- 2、广泛应用于全国各医疗废物处置中心及医疗机构，医疗周转桶口均加有密封圈，外封安全扣，具有良好的密封性，能更好的避免桶体滑倒时的废物漏出。
- 3、产品品种多样，质量可靠。技术性能要求

周转箱的规格及性能

1、塑料周转箱原料要求

周转箱箱体应选用高密度聚乙烯（hdpe）为原料采用注射工艺生产；箱体盖选用高密度聚乙烯与聚丙烯（pp）共混或专用料采用注射工艺生产。

2、塑料周转箱外观要求

- （1）箱体箱盖设密封槽，整体装配密闭。箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离；
- （2）表面光滑平整，无裂损，不允许明显凹陷，边缘及端手无毛刺。浇口处不影响箱子平置。不允许2mm杂质存在；

(3) 箱底、顶部有配合牙槽，具有防滑功能。

3、塑料周转箱规格要求

推荐采用长方体周转箱：长×宽×高（mm）=600×500×400
周转箱（桶）规格也可根据用户要求制造。

4、塑料周转箱物理机械性能

(1) 箱底承重：变形量下弯不超过10mm。

(2) 收缩变形率：箱体对角线变化率不大于1.0%。

(3) 跌落强度：常温下负重20kg的试样从1.5m高度垂直跌落至水泥地面，连续三次，不允许产生裂纹。

(4) 堆码强度：空箱口部向上平置，加载平板与重物的总质量为250kg，承压72h，箱体高度变化率不大于2.0%。

(5) 悬挂强度：常温下钓钩钩住箱体端手部位，钓绳夹角为 $60^{\circ} \pm 30^{\circ}$ 为，箱体均匀负重60kg，平稳吊起离开地面10分钟后放下，试样不允许产生裂纹。

5、其它

(1) 一次性使用的周转箱可以不遵守本条。

(2) 技术性能要求，但其防破裂、挤压等性能指标应能满足医疗废物周转运送的要求。周转箱可与多种物流容器和工位器配合，用于各类仓库、生产现场等多种场合，周转箱帮助完成物流容器的通用化、一体化管理，是生产及流通企业进行现代化物流管理的必备品。特点
无毒、无味、防潮、耐腐蚀、重量轻、耐用、可堆叠、颜色丰富、纯正等特点。

使用塑料周转箱范围及优点

1.适用于种蛋的周转及商品蛋的运输周转

2.此箱对于jamesway,日本珍珠，四十一所孵化蛋盘均通用。

3.节约运蛋车辆面积，单车拉蛋更多，节约蛋库的面积，立体放置更能有效使用有限面积。

4.鸡舍捡完蛋直接装箱更方便管理清点。

5.提高劳动效率，特别是捡蛋和选蛋流程简单易操作。

6.能够有效降低破碎率，减少不必要的倒盘流程。

使用步骤说明

1.将支架摆放在平整的地方。

2.人面对支架，左手握住蛋转箱有手柄端（翻转180度孔径不匹配，记好方向可避免多余工作量）将箱体放入支架内。

- 3.将黑色底托放在支架上。
- 4.将排整好的装有鸡蛋的蛋盘放在底托上。
- 5.提起蛋转箱，即完成一个装配流程。
- 6.往外取蛋时逆行上述流程即可把装有鸡蛋的蛋盘取出。

塑料周转箱联系人：唐先生 塑料周转箱联系人电话：15362083497

塑料周转箱官方网站：www.wtgs99.com

"厂家长期批发塑料周转箱 大量供应周转箱防静电塑料周转箱价格"的是否送货为购满5000元者可免费送货，加工定制是是，材质为pp，类型是塑料周转箱、防静电塑料周转箱，重量为1.25（kg），型号是大小型号可选，加工工艺为注塑成型，规格是外形尺寸是373×273×146，品牌为万通塑料周转箱，是否寄送样品是可寄送各种规格样品，载荷为45KG