

友联蓄电池MX122500 EPS应急电源储能12V250AH铅酸阀控密封式

产品名称	友联蓄电池MX122500 EPS应急电源储能12V250AH铅酸阀控密封式
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:友联蓄电池 型号:MX122500 产地:韩国
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

蓄电池应用领域与分类：免维护无须补液；UPS不间断电源；内阻小，大电流放电性能好；消防备用电源；适应温度广；安全防护报警系统；自放电小；应急照明系统；使用寿命长；电力，邮电通信系统；荷电出厂，使用方便；电子仪器仪表；安全防爆；电动工具,电动玩具；配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；无游离电解液，侧倒仍能使用；摄影器材；产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；

巡逻自行车、红绿警示灯等。

友联蓄电池产品特点

防漏液,免维护

采用绿色外观，环保产品。

特殊添加剂使电池具有优越大电流放电性能。

统计技术大量应用与生产中，电池一致性好。

迷宫式多层密封结构，绝不漏酸。

高密度铅膏，高温高湿固化工艺，长寿命设计。

友联蓄电池ABS塑料高强度外壳。

结构设计实现完全密封，配合氧气重组技术，完成水分再生，从而达到不需要加水及免维护之效果。

高效能,持久 复印无效 , 只用于天元集团安装地板备案使用

电池放电率十分低,室温下 (25) 每月放电低于3%。内阻极低 , 具有优越的高率放电性能 , 提供强劲电力。正常浮充。

友联蓄电池产品特性 :

槽式化成***电池达到容量,并使电池均衡性达到优化。

高可靠的极柱双重密封结构 , 其抗冲击性能及密封性能大大提高 , 确保电解液不会渗出 , 提高了产品的可靠性。

内置国内***防爆虑酸片安全阀 , 具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能 , 一旦过充 , 可释放出多余气体 , 不会使电池胀裂、酸雾逸出。

采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液 , 具有内阻小 , 高倍率特性好、充电接受能力强的特点。

采用***的工艺技术 (合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺) , 确保产品良好性能。

友联蓄电池规格参数 :

友联电池型号	电池规格	长mm	宽mm	高mm	重量KG
MX12170	12V17AH	181	76	169	5.6
MX12240	12V24AH	165	175	125	7.6
MX12310	12V31AH	196	132	172	10.5
MX12400	12V40AH	197	166	175	13.5
MX12550	12V55AH	228	139	222	17
MX12650	12V6***H	350	166	174	21.5
MX12700	12V70AH	350	166	174	23
MX121000	12V100AH	332	174	238	33
MX121200	12V120AH	408	174	235	38
MX121500	12V150AH	515	250	230	51
MX122000	12V200AH	515	250	230	65

以下因素将影响友联蓄电池的使用寿命 :

- (1) 重复的深放电 , 尤其是重复的浅充电后的深放电
- (2) 使用环境温度过高
- (3) 过充电 , 特别是涓涓浮充充电

(4) 过大的充电电流.

(5) 充好电的电池如果长时间未使用，特别是在高温环境下，将会导致自放电的加速和容量的减少。

友联蓄电池应用领域：

- 1.多用途型
- 2.不间断电源
- 3.电子能源系统
- 4.紧急备用电源
- 5.紧急灯
- 6.铁路信号
- 7.航空信号
- 8.安防系统
- 9.电子器械与装备
- 10.通话系统电源