

环保清洗剂BT-128 低泡无磷脱脂剂

产品名称	环保清洗剂BT-128 低泡无磷脱脂剂
公司名称	上海半塔金属表面处理材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	类别:碱性清洗液 型号:bt-128 主要用途:金属表面清洗
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄2075号205室
联系电话	86 021 59741930 13564639629

产品详情

bt-128无磷环保清洗剂

1适用范围

bt-128是采用优质原料研制而成的液体脱脂剂，含有特殊可生物降解活性剂及螯合剂在技术上有重大突破，对植物油，矿物油，切削油，防锈油等及污垢均有高效的洗涤效果。其清洗去污效果显著，适用于喷淋或浸渍去除钢铁、铜材及不锈钢部件表面的油脂、灰尘和污物。

2选用产品

bt-128 无磷弱碱性液体清洗剂

3槽液控制

状态： 淡黄色液体

槽液浓度： 2-4%

处理温度： 50-80

处理时间： 0.5-3min

处理方式： 喷淋、浸渍

初次配制1000l：

先加入2/3的水，再加入20-40公斤bt-128脱脂剂，搅拌均匀，然后加足水量即可。

在脱脂过程中，应定期检测总碱度，随着处理工件数量的不断增加，槽液的有效成分会逐渐下降，应当适当补加脱脂剂。在处理过程中，需经常打捞液面油污。

槽液浓度的控制范围与工件油污量、处理时间、设备等有关，半塔公司技术人员会协助用户选定一个合理的浓度，并以此作为加料依据。

4设备材质

槽体可用低碳钢，或300系列不锈钢。

5贮存

bt-128为碱性脱脂剂，存放点不要靠近酸类。

6废水处理

bt-128槽液为碱性，不含磷酸盐、铬和其它有害物质，排放前要进行简单的处理。

7安全事项

使用bt-128脱脂剂时操作者应戴手套，皮肤沾上本脱脂剂，及时用水清洗。

"环保清洗剂BT-128 低泡无磷脱脂剂"的型号为BT-128，类别是碱性清洗液，CAS为BT - 128，执行标准是QB - BT2004，主要用途为金属表面清洗