

# 供应道康宁1-2577电路板三防漆印刷电路板有机硅树脂胶

产品名称	供应道康宁1-2577电路板三防漆印刷电路板有机硅树脂胶
公司名称	惠州大亚湾世运电子产品经营部
价格	300.00/千克
规格参数	品牌:道康宁 型号:1-2577 产地:美国
公司地址	惠州大亚湾西区石化大道西21号摩卡公馆4栋一单元5层01号房（仅作办公）（经营场所）
联系电话	18124772859

## 产品详情

道康宁1-2577主要用途 硬性和软性印刷线路板的保护涂覆和浸渍多孔衬底的保护涂覆

### 概述

陶熙1-2577敷形涂料是一种透明的硅酮树脂,具有良好的高频和低频介电性质,与以日常用的硅酮树脂相比具有更好的抗热冲击性能。同时它还具有很好的耐湿性,以及用于太阳能装置时的优良的光传输能力。

### 主要用途

硬性和软性印刷线路板的保护涂覆和浸渍多孔衬底的保护涂覆

### 概述

道康宁DC1-2577敷形涂料是一种透明的硅酮树脂,具有良好的高频和低频介电性质,与以日常用的硅酮树脂相比具有更好的抗热冲击性能。同时它还具有很好的耐湿性,以及用于太阳能装置时的优良的光传输能力  
25摄氏度的密度= 1.04

体积电阻系数=  $5 \times 10^{13}$  ohm-centimeters

保质期= 1080 天

动态粘滞度= 725 厘泊

可流动

室温固化-小时= 1 小时

温度范围-65 摄氏度 to 200 摄氏度

热固化2 分钟 @ 60 摄氏度

疏水性

硬度-D= 23 邵氏硬度 D

绝缘强度= 400 伏/密耳

绝缘率(100Hz)= 2.74

绝缘率(100kHz) = 2.74

耐水的

耗散因数(介质损耗角)(100Hz)= 0.0042

耗散因数(介质损耗角)(100kHz)<0.001

自流平

表干时间-50%相对湿度= 7 分钟

颜色:清澈的