

扬益YAYE无尘车间无隔板超高效空气过滤器U15—U17

产品名称	扬益YAYE无尘车间无隔板超高效空气过滤器U15—U17
公司名称	东莞市扬益环保有限公司
价格	520.00/台
规格参数	品牌:YAYE 规格:570*1170*69
公司地址	广东省东莞市常平镇白石岗市场路5号6栋201室 (注册地址)
联系电话	0769-81018051 13723420860

产品详情

产品名称：0.1um超高效过滤器

出厂前逐台泄漏测试并可提供测试报告；

防火等级：UL-2(UL900)

过滤效率：U15(EN1822) 99.9995% @ MPPS 99.9997% @ 0.12um

U16(EN1822) 99.99995% @ MPPS 99.99997% @ 0.12um

建议终阻力:600Pa

使用环境:

高温度： 70

高湿度： RH

0.1um超高效过滤器应用场所：

用于洁净度要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤

如:电子、半导体、精密机械、制药，食品工业

过滤尺寸：依据客户实际要求制定，铝型材参考厚度：46mm、50mm、69mm、80mm、90mm、96mm (MPPS

0.1um超高效过滤器特点：

用电脑控制的全自动折叠机系统进行喷胶折叠，折叠高度范围可在22~96mm之间无级调节

专用超细玻璃纤维滤纸作为滤材

每个滤器经严格检测

采用尺寸规格

F型为刀口型，用于液槽密封

0.1um超高效过滤器材质和使用条件表:

构成材料框架铝合金型材密封胶AB密封胶间隔物热熔胶过滤介质超细玻璃纤维滤纸PTFE+PP纤维滤纸使用条件
400Pa

0.1um超高效过滤器标准型号尺寸及基本性能指标:

外形尺寸L × W × D	额定风量(m ³ /h)	初阻力(Pa)	终阻力(Pa)	效率(0.1 μ m)	容尘量(g)
610 × 610 × 70	600	150	300	99.999	
1001220 × 610 × 70	1200	120	610 × 90	700	800
1170 × 570 × 90	1300	1500	1220 × 610 × 90	1400	1600
1220 × 610 × 100	1600	1220 × 610 × 100	1600		

备注：0.1um超高效过滤器可制作150 L 1220，150 W 1220，25 D 134范围内非标规格。

详细信息：

0.1um超高效过滤器(超高效空气过滤网)是我司采用目前国际上先进的进口生产线生产，过滤介质采用高性能进口或PTFE复合材料，间隔物为优质热熔胶。有(U15~U17)多种效率及喷胶方式供客户选择。极限尺寸：宽 10~150mm。