

# HIPS宁波台化8250 代理商

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | HIPS宁波台化8250 代理商               |
| 公司名称 | 东莞市博琪塑胶原料有限公司                  |
| 价格   | .00/千克                         |
| 规格参数 | 品牌:宁波台化代理商<br>型号:8250<br>产地:宁波 |
| 公司地址 | 总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。          |
| 联系电话 | 17620537261 13537064918        |

## 产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

品牌

宁波台化

品名

825G/台化宁波

是否进口

否

厂家(产地)

宁波台化

产地

宁波

加工级别

注塑级,挤出级

特性级别

透明级,高抗冲

用途级别

通用级,电子电器部件

销售方式

品牌经销

牌号

825g

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

类型

标准料

货号

825G/台化宁波

产品参数

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法           | 测试数据                           | 数据单位              |
|------|----------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 基本性能 | 熔融指数     | 200 × 5kg(49N) | ASTM D-1238(ISO 1133)          | 5.5<br>g/10min    |
| 机械性能 | 残留单体     | 700            | ppm max                        |                   |
|      | 抗张强度     | 23             | ASTM D-638(ISO 220(22) 527)    | kg/cm2(MPa)       |
|      | 抗张模数     | 23             | ASTM D-638(ISO 1.5(1470) 527)  | kg/cm2 × 104(MPa) |
|      | 伸长率      | 23             | ASTM D-638(ISO 40 527)         | %                 |
|      | 弯曲强度     | 23             | ASTM D-790(ISO 440(43) 178)    | kg/cm2(MPa)       |
|      | 弯曲模数     | 23             | ASTM D-790(ISO 2.3(2260) 178)  | kg/cm2 × 104(MPa) |
|      | IZOD冲击强度 | 23 ,1/4'厚      | ASTM D-256(ISO 11.0(108) R180) | kg.cm/cm(Jm)      |
| 热性能  | 卫氏软化点    | Annealed       | ASTM D-1525                    | 95                |

|       |                 |             |                         |            |
|-------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|
|       | 80              | × 2Hr,1/8'厚 | D-648(ISO 306B<br>75/A) |            |
| 热变形温度 | Annealed        |             | ASTM D-1525             | 88         |
|       | 80              | × 2Hr,1/8'厚 | D-648(ISO 306B<br>75/A) |            |
| 燃烧性   | FILE NO.E117170 | UL 94       |                         | 1/16'HB NC |

HIPS宁波台化8250