

P10半户外全彩屏P10全彩显示屏P10门头全彩屏LED全彩屏

产品名称	P10半户外全彩屏P10全彩显示屏P10门头全彩屏LED全彩屏
公司名称	郑州市郑东新区丽缘光电商行
价格	120.00/PCS
规格参数	加工定制:是 种类:led显示屏 型号:p10半户外全彩
公司地址	河南郑州市金水区商都路中立国际广告市场B区5排33号
联系电话	86 0371 66725012 13598816902

产品详情

一、参数表						
项目	技术指标参数：					
像素管单元板	物理点间距：10mm					
	物理密度：10000点/m ²					
	发光亮度：3800cd/m ²					
	单元板尺寸：320mm × 160mm					
	单元板分辨率：宽32点 × 高16点					
像素1r1pg1pb		晶片	波长	亮度	产地	
	红	晶元	620-623nm	250mcd	台湾	
	绿	晶元	520-523nm	530mcd	台湾	
	蓝	晶元	465-468nm	100mcd	台湾	
物理分辨率：512点/块						
屏体重量：200g						
最佳视距：8m						
最佳视角：水平 ± 80度，垂直 ± 45度						

	环境温度：存贮-35 ~ +85 工作-20 ~ +50
	驱动器件：采用led专用驱动器件16126
	驱动方式：恒流驱动,1/8扫描
	刷新频率：400hz
	单元板结构:灯驱一体
	相对湿度： 90 ~ 95%
	单元板接口：75
	工作电压：直流5v ± 10%
	平均功耗：17w/单元板
	最大功耗： 22w/单元板
	工作无故障时间:10000小时
	寿命:10万小时
配合控制	控制系统：灵星雨led控制系统
系统	控制方式：同步控制, hub板:高128点,宽256点
配套	每平方单元板数：21块
屏体	每平方电源(5v40a)数：3个
	每平方数平均功耗：400w
	每平方数最大功耗：800w
	简易箱体(推荐尺寸)：960mmx960mm

二、单元板属性接口定义：hub75通用三、芯片参数74hc245d/74hc04/74hc138/16126:深圳明微gt4953:台湾gt104电

"P10半户外全彩屏P10全彩显示屏P10门头全彩屏LED全彩屏"的安装方式为镶嵌式，屏幕尺寸是12563（英寸），像素为5867852，显示颜色是全彩，种类为LED显示屏，加工定制是是，亮度为超高亮，使用环境是半户外，型号为P10半户外全彩，模组尺寸是32（mm），灰度为4096，分辨率是512*2048，像素直径为5（mm），品牌是丽缘，像素间距为10（mm），显示方式是静态显示