

P3表贴三合一 室内全彩表贴LED显示屏 P3显示屏

产品名称	P3表贴三合一 室内全彩表贴LED显示屏 P3显示屏
公司名称	深圳市神州亮彩光电有限公司
价格	23050.00/平方米
规格参数	加工定制:是 种类:led显示屏 型号:p3
公司地址	深圳市宝安区松岗镇创业五路2号A栋
联系电话	15012796644

产品详情

全彩LED显示屏主要型号：

小间距：P1.25、P1.5625、P1.667、P1.875、P1.904、P1.923

室内全彩：P2、P2.5、P3、P4、P5、P6、P7.62、P10

户外全彩：P3、P4、P5、P6、P8、P10

租赁压铸铝：P2.976、P3.91、P4.81定制各类非规则异形屏

军工品质--打造高性价比全
彩LED显示屏！不打价格战--保质保量同等质量、优势价格、批发走量、厂家直销！

神州的售后怎么样？

神州销售的LED显示屏，本公司承诺2年免费保修、终身维护；2年后若是一般故障，则由我公司免费提供配件，用户自行更换，若是复杂故障，我公司只收基本维修费。

神州公司负责保养和维修合同规定的全部设备，对任何因产品设计、安装、工艺、材料、产品质量和部件造成的设备或部件损坏，进行无偿更换和维修。

led显示屏性能1) 发光亮度强, 在可视距离内阳光直射屏幕表面时, 显示内容清晰可见.

led显示屏超级灰度控制 具有1024-4096级灰度控制, 显示颜色16.7m以上, 色彩清晰逼真, 立体感强.2) 静态扫描技术, 采用静态锁存扫描方式, 大功率驱动, 充分保证发光亮度.3) 自动亮度调节 具有自动亮度调节功能, 可在不同亮度环境下获得最佳播放效果.4) 全面采用进口大规模集成电路, 可靠性大大提高, 便于调试维护.5) 先进的数字化视频处理, 技术分布式扫描, bsv液晶拼接技术高清显示, 模块化设计/恒流静态驱动, 亮度自动调节, 超高亮纯色像素, 影像画面清晰、无抖动和重影, 杜绝失真。视频、动画、图表、文字、图片等各种信息显示、联网显示、远程控制.

作用1. 起到商品宣传, 吸引顾客的作用。2. 起到店面装饰, 提高企业档次的作用。3. 起到照明, 标新立异的作用。4. 起到普及知识的作用。(可用于播放企业产品的小信息, 相关行业的相关知识)5. 起到公告板的作用。(促销, 招聘信息发布)6. 起到烘托气氛的作用。通过显示屏可播放上级领导及各种贵宾莅临参观、指导的欢迎词, 各种重大节日的庆祝词等。7. 起到警示作用, 经常用于道路交通led导航指示等。不可否认, 商家树立广告牌的最终目的就是宣传商品信息, 吸引目标顾客, 尽最大可能地赚取最大的利润。而led广告牌正是为了实现这个目的成为企业宣传的头项选择。

注意事项1、开关顺序: 开屏时: 先开机, 后开屏。关屏时: 先关屏, 后关机(先关计算机不关显示屏, 会造成屏体出现高亮点, led烧毁灯管, 后果严重。)2、开关屏时间间隔时间要大于5分钟。3、计算机进入工程控制软件后, 方可开屏通电。4、避免在全白屏幕状态下开屏, 因为此时系统的冲击电流最大。5、避免在失控状态下开屏, 因为此时系统的冲击电流最大。a计算机没有进入控制软件等程序;b计算机未通电;c控制部分电源未打开。6、环境温度过高或散热条件不好时, led照明应注意不要长时间开屏。7、电子显示屏体一部分出现一行非常亮时, 应注意及时关屏, 在此状态下不宜长时间开屏。8、经常出现显示屏的电源开关跳闸, 应及时检查屏体或更换电源开关。9、定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象, 注意及时调整, 重新加固或更新吊件。10、根据大屏幕显示屏屏体、控制部分所处环境情况, 避免虫咬, 必要时应放置防鼠药。

"厂家生产 P3表贴三合一 室内全彩表贴LED显示屏 P3显示屏"的安装方式为壁挂式, 屏幕尺寸是192*192 (英寸), 像素为111000点/平方米, 显示颜色是全彩, 种类为LED显示屏, 加工定制是是, 亮度为普通, 使用环境是室内, 型号为P3, 模组尺寸是192*192 (mm), 灰度为256, 分辨率是32*32, 像素直径为 3 (mm), 品牌是德浩浦, 像素间距为3 (mm), 显示方式是静态显示