

扬益YAYE净化车间耐高湿高效空气过滤器

产品名称	扬益YAYE净化车间耐高湿高效空气过滤器
公司名称	东莞市扬益环保有限公司
价格	480.00/件
规格参数	品牌:YAYE 规格:1220*610*120
公司地址	广东省东莞市常平镇白石岗市场路5号6栋201室 (注册地址)
联系电话	0769-81018051 13723420860

产品详情

产品名称：耐高湿高效空气过滤器

详细信息：耐高湿高效空气过滤器也被称为耐高湿高效过滤器和耐高湿空气过滤器.采用超细玻璃纤维纸作滤料,防潮处理后与不锈钢外框胶合制成。具有过滤效率高，阻碍力低、容尘量大，耐高湿性能好等特点，适用于常温净化，特别适用于医药行业输液生产等高湿度环境的空气净化。耐高湿有隔板高效过滤器用料及运行条件滤料：超细玻璃纤维滤纸/聚酯纤维滤纸/无纺布/活性炭滤料；铝型材/铝板/镀锌铁/不锈钢分隔物0.03mm厚铝箔密封胶条PU聚氨酯发泡胶、EVA、氯丁橡胶；0.3 μm使用最高温度80 使用最高湿度100%铝型材可选厚度120~220mm

耐高湿高效过滤器产品特点：

耐高湿有隔板高效过滤器主要用于过滤0.3um以上的空气悬浮颗粒，作为各种过滤系统的末级过滤器。

2.滤料采用耐高湿超细玻璃纤维滤纸制成，以铝箔板做分隔。波纹形纸隔板或铝隔板维持每一褶纸之间等间距，保证滤材有效利用及增加强度。

3.过滤器四周均用特殊密封胶密封，确保整个过滤器的密封性。

4.具有效率高、阻力低、容尘量大、耐高湿的特点。适用场所：可在100%RH环境下长期使用。适用于常温常压下的医药行业输液生产等高湿度环境。贴心订制：根据任意需求，为您量身订造贴心产品。

耐高湿高效过滤器材料及性能：1.框材：铝合金型材框、不锈钢框、镀锌框2.滤料：超细玻璃纤维滤纸、化纤无纺布、活性炭滤料；3.密封胶条：硅橡胶、聚氨酯、丁腈橡胶、氯丁橡胶；4.分隔物：铝箔或铜板纸5.最高使用温度：80 6.最高湿度：100%7.效率：99.97%-99.999% (M)

耐高湿高效空气过滤器技术参数：规格尺寸(W × H × D)(mm)风量(m3/h)过滤面积(m2)容尘量(g)初阻力(面风速)0.3 μm484 × 484 × 1203904.4230

