

ZCL-B中心传动悬挂式刮泥机 非标设备

产品名称	ZCL-B中心传动悬挂式刮泥机 非标设备
公司名称	成都凯亚美环保机械制造股份有限公司
价格	60000.00/件
规格参数	品牌:鑫凯亚美 型号:ZCL-B 产地:成都
公司地址	成都市双流区成都蛟龙港双流园区汉江路32座（5号）
联系电话	028-85730117 18181969006

产品详情

应用场合

ZCX型中心传动单（双）管式吸泥机，是吸收国外技术开发的新品。工作性能优于周边传动型式，一般采用周边进水和周边出水，单管或双管吸泥至池中心，再靠池外泥阀控制排出。可带有浮渣刮集装置（包括配水槽），一般可将惰性污泥和活性污泥分层收集外排。

特点

- 1、周边配水经过水利模型验算，布水孔按不均匀分布设计，布水合理，沉淀效率高。
- 2、中心支墩采用钢制结构，减少了施工难度，保证传动精度。
- 3、垂架吸泥管，经合理配重，运行平稳、可靠。
- 4、液位及流量可调节或控制。
- 5、新型传动装置，传递力矩大且可控制或过载保护。
- 6、集泥管及刮板系列为针对性设计，刮排泥彻底。

注：

1、表中配水水头指配水槽平均水位与池中水位高度差。

2、表中配水内差指配水槽内最高与最低水位差。

订货须知

1、根据应用范围结合工艺要求合理选型，注明型号规格及池深，吸管数量等参数，不注明表示按表值单管订货。

2、电控箱、障板、堰板、挡水裙板、渣斗、浮渣刮集装置、清槽刷（分固定和电动）、力矩指示和控制装置、所有预埋件、套筒阀（分手动和电动）均应另外订货。

3、注明水下材质（分不锈钢和碳钢）、工作桥材质（分铝合金、不锈钢、碳钢）及防腐要求，不注明表示均按碳钢普通防腐订货。

4、池形结构的改变或配水需验算等，可提供工艺要求（最大、最小、平均流量、池径、池深、回流比等），另索资料，商量订货