

# JBL PRX 915 剧院演唱会舞台音响低音炮山西JBL供应商

产品名称	JBL PRX 915 剧院演唱会舞台音响低音炮山西JBL供应商
公司名称	山西惠威天盛科技有限公司
价格	50000.00/只
规格参数	品牌:JBL 型号:PRX 915 颜色:黑色
公司地址	山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T7幢31层3113-3114室(注册地址)
联系电话	15834042425

## 产品详情

915G 15"铁氧体磁铁低音单元JBL 2408H-2

1.5"多环形振膜压缩驱动器更新的JBL图像控制波导改善了色散FEA

喇叭口设计可降低空气噪音和变形低噪声、低失真增益分级设计轻巧、高效的 D

类放大功率：峰值2000瓦/有效值1000瓦频率响应：48Hz – 19kHz @4pi (-10 dB) ;60赫兹 – 16千赫@4pi

(-3分贝)分散：90° x 50° 最大声压级：133分贝分频频率：1920 Hz彩色 LCD 屏幕提供对综合 DSP

套件的访问DriveRack 技术包括自动反馈抑制、系统限制器和 180 毫秒的扬声器延迟（间隔为 100

微秒），可实现jingque的时间对齐系统优化预设，用于将全频扬声器与低音炮配对JBL Pro Connect

应用程序允许对多达10个扬声器进行全面系统控制，并与 JBL EON ONE MK2、PRX ONE 和 EON700 系统

进行线路集成重力传感器自动位置检测可根据主或显示器方向优化调谐聚丙烯/滑石复合柜针对刚性和耐

用性进行了优化本人/吾等：2 个 XLR 平衡组合插孔1 个 3.5 毫米辅助2 个 XLR-M 环通1 个 XLR-M

混合输出两个集成手柄（顶部和侧面）悬挂/安装：双 36 毫米杆插座，六个 M10

悬挂点安静的无风扇运行超低系统延迟 lt;1ms

规格参数：频率范围 (-10dB)：48赫兹-19千赫（4p）频率范围（-3

dB）：60赫兹-16千赫（4p）覆盖范围：90° x 50° 换能器损伤：评级：低音扬声器：4欧姆最大声压级：

133分贝额定功率：2000W峰值/1000W有效值散热：自然对流 无风扇分频点：1920赫兹I/O：x2

组合输入和 x1 3.5 毫米立体声插孔x2 XLR 通出和 x1 混音输出悬挂/安装：6x M10

悬挂点和立杆安装净重：24.1公斤（53.1磅）；毛重：28.7公斤（63.3磅）尺寸：717 毫米 x 465 毫米 x 383

毫米（28.2 英寸 x 18.3 英寸 x 15.08 英寸）（高 x 宽 x 深）运输尺寸：749 毫米 x 574 毫米 x 495 毫米（29.5

英寸 x 22.6 英寸 x 19.5 英寸）（高 x 宽 x 深）