

# 狮龙牌环保节能烫台(SLZ-158)

产品名称	狮龙牌环保节能烫台(SLZ-158)
公司名称	中山市澳大机械有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	加工定制:是 种类:烫台 样式:蒸气式
公司地址	安徽合肥市瑶海区长江东路369号
联系电话	86 551 64411449 15855167757

## 产品详情

性能特点：

I 高度集成化：内置名厂蒸汽发生器，产汽、整烫一体化解决，使用方便；

I 整烫效果好：台面以漏斗型设计，吸力强劲，整烫效果好；

I 高效环保：电子自动操控，提汽快，台面抽湿干洁快；

I 实用：配有优美大小烫臂，方便衣领，袖口整烫。

用途：

适用于制衣厂及样板房、洗衣厂及精小服装厂。

技术参数：

型号	电压	水泵功率	锅炉电热功率	台面加热温度	烫臂电热	工作面尺寸 (mm)
slz-158i	220v	0.75kw	4kw/6kw	80-100	0.8kw	1520*780

服务承诺

1. 产品安装服务：

收到订金二周内交货，安装调试、使用方法及常见故障排除培训；

2. 产品维护服务

就地厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；

提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

### 3. 产品品质保证

所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

获得iso9001：2000g国际质量体系认证证书；

产品获得“中国十佳熨烫品牌”称号；

产品获得中山质量技术监督局企业与产品质量入网证书；

## 狮龙（silon）品牌优势

### 1. 品牌优势

2 国内外知名的服装设备品牌，经多年的努力，确立了狮龙稳健挺拔的品牌个性与行业地位；

2 狮龙产品取得iso9001：2000国际质量管理体系标准认证；中国质量认证中心cqc认证；广东质监局质量认证；狮龙系列整烫产品被评选为“中国熨烫设备十佳名优品牌”；

### 2. 产品优势

2 完善的产品体系：

全自动锅炉、验布机、预缩机、拉布机、裁剪机、粘压机、检针机、烫台、烫斗、辅助缝纫设备等系列产品，囊括服装制造缝前、缝后工艺产品，不仅为客户提供有竞争力的产品，还可为客户提供全面的解决方案；

2 个性的产品设计：

自主产品开发，锅炉、烫台、验布机、预缩机等多项产品申请专利，保持行业领先；

2 系统的品质保障：

优质可靠的产品，是企业实现对特约经销商“全程无忧”服务的基础。所有出厂产品经过严格的检测，锅炉产品经过严格的国家压力测试；

### 3、研发优势

2 狮龙研发掌握着当今先进整烫技术和锅炉技术，也是将国外最新技术引进国内最快捷渠道之一；

2 领先的研发实力，多项产品在大陆和香港申请专利，烫台漏斗型结构设计、节能环保烫台、红外线节能熨烫垫、燃气锅炉点火器等多项产品及技术取得香港和内地专利技术；

2 公司拥有多名对服装机械产品、锅炉产品有多年设计开发经验的行业资深高级工程技术人员加盟，熟悉行业产品与技术内涵，了解产品发展的趋势；

同时我们与香港及内地多家技术机构和企业建立了战略合作伙伴关系，并聘请了多位权威专家担任我们的技术顾问，定期来公司讲课，确保狮龙产品的技术前瞻

#### 4、营销优势

2 完善营销网络：遍布全国的就地服务中心和经销体系，可为客户提供“全程无忧”的服务；

2 成功运作经验：中国大陆市场三十多年成功的运作经验、可为客户提供系统、专业的服务；

#### 5、制造优势

2 旗下有狮龙整烫和南亚博恩锅炉两大生产基地,二万多平方米的现代化工业厂房和配套设施;

2 is09001：2000标准体系生产,系统、完整、规范的质量保证体系，在产品项目论证、设计开发、样机检测、小批量生产、大批量生产等各个环节，均始终贯穿着质量意识;

2 行内精英荟萃，技术、人才、管理和硬件设备的有机结合；

#### 6、服务优势

2 贴心：遍布全国的服务中心，可为客户提供就地、及时、便捷、贴心的服务；

2 专业：可为客户提供咨询、方案设计、设备安装、产品培训、售后维修保养等全面专业的服务；

系统：对客户遇到的各种问题，可通过电话、传真、上门、互联网等多途径系统解决；

更多了解

[www.aodazs.cn.com](http://www.aodazs.cn.com)

国内服务热线：0551-4249702 15855167757

我们提供的不仅是优质的产品和服务

更是向您提供一整套的解决方案和价值体系

（售前咨询，售中安装、培训，售后维修、保养、增值服务）

"供应狮龙牌环保节能烫台(SLZ-158)"的种类为烫台，加工定制是是，样式为蒸气式，额定功率是0.75（w），型号为SLZ-158，净重是80（Kg），适用范围为工业用，品牌是狮龙，产品类型为全新，电源电压是220/380（V），外形尺寸（长\*宽\*高）为1520\*780（mm）