

LCD电加热器 陶瓷加热片

产品名称	LCD电加热器 陶瓷加热片
公司名称	吴江市双龙焊接设备厂
价格	350.00/片
规格参数	加工定制:是 品牌:双龙 型号:l c d
公司地址	平望镇梅堰龙南1组
联系电话	13706250529

产品详情

本厂根据国际先进产品研制的各种陶瓷电加热器.用途十分广泛,以下只作部分介绍。陶瓷加热器国际上又称柔性加热器，它是选用优质镍铬合金丝缆，外套高纯度氧化铝陶瓷绝缘件制成履带式或绳式加热器以及其它产品形式。它能根据工件形状、尺寸制作，可以拼接、弯曲、缠绕紧贴工件加热，具有使用范围广，升温速度快，热利用率高，操作方便等特点。表面最高温度可达1050 。适用于各种金属构件，如大型塔器、高压容器、桥梁、高压管道的焊接预热，焊后消除应力。亦可用于化工管道，容器的辅助加热，且室内室外不限，是目前最先进、实用的局部加热设备。

长度尺寸可以灵活改变制作的履带式陶瓷电加热器，应视工件的几何形状、壁厚及热处理工艺要求选择相应的规格。最高工作温度1050 。下表仅列部分规格。

lcd型履带式电加热器参数表

lcd型履带式电加热器参数表

型号	发热尺寸(mm) 可弯折边*直边	工作电压(v)	额定功率(kw)	适用管径(mm)
lcd26-220	680*340	220	10	219
lcd33-220	860*260	220	10	273
lcd39-220	1020*220	220	10	325
lcd44-220	1160*200	220	10	377
lcd52-220	1360*160	220	10	
lcd70-220	1860*120	220	10	
lcd19-220	500*440	220	10	159
lcd16-220	420*540	220	10	
lcd19-110	500*220	110	5	
lcd16-110	420*260	110	5	
lcd23-110	600*180	110	5	
lcd10-55	260*200	55	2.5	
lcd16-55	410*120	55	2.5	

"LCD电加热器 陶瓷加热片"的功率为2.5---10 (KW) , 型号是 L C D , 电压为36---220 (V) , 加热介质是加热各类金属焊缝, 品牌为双龙, 工作温度是1050 () , 加工定制为是