

ORION(冷冻式空气干燥机)标准入气型 CRX-D/J 日本好利旺总代理

| | |
|------|--|
| 产品名称 | ORION(冷冻式空气干燥机)标准入气型 CRX-D/J 日本好利旺总代理 |
| 公司名称 | 东莞市耀贤实业有限公司 |
| 价格 | 88888.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:好利旺 (orion) |
| 公司地址 | 东莞市企石镇霞朗村竹园路 |
| 联系电话 | 18998068546 18128573799 |

产品详情

冷干机|好利旺冷冻式空气干燥机|标准入气型|orion冷冻式空气干燥机|日本orion冷冻式空气干燥机|日本好利旺冷冻式空气干燥机|东莞好利旺冷冻干燥机|上海好利旺冷冻式空气干燥机|苏州好利旺冷冻式空气干燥机|昆山好利旺冷冻式空气干燥机|东莞好利旺冷冻干燥机|深圳好利旺冷冻干燥机|广东好利旺冷冻干燥机|好利旺冷冻式空气干燥机代理商|好利旺冷干机orion

crx5d crx10d crx20d crx30d crx50d crx75d crx100d crx110d crx120d crx180d

crx5j crx10j crx20j crx30j crx50j crx75j crx100j

中·小型冷冻式空气干燥机（标准入气型）

产品特点：

1.领先干燥机行业的不锈钢外壳

（1）对应无油式空压机

（2）强耐腐蚀，防止热交换器产生灰尘

2.一次热交换器·二次热交换器一体式3.神龙翅片

（1）通过高效率分离水滴和油滴，减少冷媒用量，更加环保。

（2）不易堵塞，降低压损，更加节能。

4.镀镍铜管

(1) 镀镍处理，防腐蚀性更强，可持久耐用。

crx5d · 10d除外

对不同腐蚀成分的耐腐蚀性有所差异

5.r407c r410a r134a

(1) 全机种采用环保的hfc冷媒。

(臭氧破坏系数：0) 仅限crx-d系列

产品使用条件：1.处理空气条件：

入口空气压力（表压）：0.69mpa 1

入口空气温度：35

环境温度：30

压力下露点：10

2.使用条件范围：

使用流体：压缩空气

入口空气温度：10 ~ 50 2

环境温度：2 ~ 40

使用压力（表压）：0.20 ~ 0.98mpa 2

1. 本机以室内规格为标准。

2. 处理空气量的显示值是以anr为基准，换算成“大气压 · 32 · 75%rh”的值。

1、仪表压力。

2、根据处理空气量不同。

冷冻式空气干燥机crx系列“标准进气型”（附带标准配置自动排水器特注：如有疑问和相关咨询事宜，欢迎致电！

联系人：刘大为（销售）18128573799电话：0769-23066001传真：0769-89037177业务qq：
706976055邮箱：dragon880920@163.com

"ORION(冷冻式空气干燥机)标准进气型 CRX-D/J 日本好利旺总代理"的重量为30~191 (kg)，功率是400~4700 (w)，类型为普通型冷冻干燥机，型号是CRX5DCRX10DCRX20DCRX30DCRX50DCRX75DCRX100DCRX110DCRX120DCRX180D，适用范围为空压后处理，品牌是好利旺（ORION），加工定制为否