

# 果酒发酵罐 酸奶发酵罐 液体菌种发酵罐 食用菌发酵罐

产品名称	果酒发酵罐 酸奶发酵罐 液体菌种发酵罐 食用菌发酵罐
公司名称	温州国乐机械制造有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:国乐 型号:gl—fjg5000l
公司地址	中国 浙江 温州 瑞安市 马屿镇曹村工业区
联系电话	86 186 57708730 15158525296

## 产品详情

温州国乐机械制造有限公司原名为国美机械制造有限公司，创建于1995年，几经周折为食品饮料机械业不断索求不断完善和加强机械理念和性能。我公司已通过国际iso9001质量管理体系认证，国家gmp技术规范评审,产品严格按照iso、sms、idf、din、qb/t2003、2004、3a和本企业内部标准进行设计制造。

我公司集科研、生产服务于一体的企业，拥有国内一流的制造设备和生产工艺，专业的技术人员，引进国外最先进的食品机械制造、plc控制等设备。目前已成为全国食品饮料机械行业的骨干力量，公司始终坚持为用户服务的宗旨，重视新技术的研发，具有较高的综合开发能力和完善的质量保证体系，曾获得多级科研成果和发明专利。产品畅销全国各地及东南亚、中东地区，深受广大用户好评。公司主要产品有：各种储罐、配料罐、发酵罐等不锈钢罐、纯净水处理机组，cip清洗系列，果蔬、茶饮料加工过滤提取设备，牛奶前期处理，uht超高温杀菌设备、喷淋和水浴杀菌隧道，灌装机，喷码机，形成乳品生产线、果汁茶饮料生产线、生物工程生产线等三大系列。曾经为以下知名企业提供过部分产品：双鹿啤酒、红牛、统一、娃哈哈，一鸣、王老吉、三鹿，光明，达能，英雄乳业等等。

卫生级发酵罐为全封闭立式三层结构，具有加热、冷却和保温、搅拌功能。广泛用于乳品、食品、生物工程、饮料、果酒、日化等行业的混合、发酵、酶解。广泛应用于制药、精细化工、生物工程等行业，罐体设有夹层、保温层（可加热、冷却、保温）。罐体与上下封头（或碟型）均采用旋压r角加工，罐内壁经镜面抛光处理，光洁度 $ra\ 0.4\ \mu m$ ，无卫生死角，全封闭的设计确保物料始终处在无污染的状态下混合、发酵，设备配备空气呼吸器、cip清洗喷头、卫生人孔、视镜、液位计、视灯等装置。

制药、精细化工、生物制品发酵过程是一个无菌、无污染的过程，发酵罐采用了无菌系统，避免和防止了空气中微生物的污染，大大延长了您产品的保持期和产品的纯正，我们在罐上特别设计安装了无菌呼吸气孔或无菌正压发酵系统。可通入加热或冷却介质来进行循环加热和冷却。与物料接触的部分全部采用不锈钢sus304制造，保温采用聚胺脂发泡，外表面磨砂亚光处理，符合gmp标准。

1、型号规格：gl—fjg 5000l

2、功率转速：3kw、36r/min(定速)

3、结构形式：

整体立式圆锥形结构；

圆形封闭式容器；

采用锥形结构；

保温采用聚氨酯浇注发泡；

顶部中心锚式搅拌、机架；

三层结构：由内胆\夹套\外保温层组成。内表面镜面抛光处理(粗糙度 $ra < 0.4 \mu m$ )；内罐体焊接处均采用翻边工艺圆弧过渡，光滑易清洗无死角，外表美观；

4、设备配置：快开式人孔、视镜、表盘指针式温度计、空气呼吸器、cip清洗器、料液进出口、ph值采样口、备用口、玻璃液位计、热媒进出口及冷媒进出口等；

5、壁厚：内胆304 $\delta = 3mm$  中夹套304 外保温层  $\delta = 1.5mm$

6、支脚方式：三棱锥形式；

7、材质：内罐体sus304；夹套和外保护壳体为sus304；

8、发酵罐直径：2100mm

9、发酵罐总高度：2900mm

10、搅拌电机：3kw

"供应果酒发酵罐 酸奶发酵罐 液体菌种发酵罐 食用菌发酵罐"的功率为7.5KW，容量是50000（ml），尺寸为1000（mm），加工定制是是，材质为304不锈钢，类型是不锈钢发酵罐，重量为1000（kg），微生物生长代谢是好气型发酵罐，发酵罐设备为机械搅拌通风发酵罐，型号是GL-5000L，高度为4000（mm），品牌是温州国乐不锈钢发酵罐